

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Стружкопылесос BELMASH BDC200

Артикул: D125A



#### Характеристики

Производительность 3333.33 л/мин

Напряжение  
питания 220 В

Мощность 1.2 кВт

Тип использования деревообработка

Цена без учета доставки: **13 940 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Номинальная потребляемая мощность двигателя 1200 Вт

Номинальное напряжение питания 220/50 В/Гц

Тип электродвигателя коллекторный

Тонкость фильтрации 0,5 мкм

Диаметр патрубка 100 мм

Расход воздуха 200 м3/час/ 3,3 м3/мин

Диаметр крыльчатки 112 мм

Размер стружкосборника (диаметр x высота) 227x360 мм

Диаметр адаптера переходного 97/93-68/63 62/58-45/40 39/35-39/35 34/28,5-35/28,5 мм

Размер упаковки (ДхШхВ) 405x405x660 мм

**BELMASH BDC200** предназначен для эффективного удаления древесных опилок, стружки и пыли, образующихся в процессе деревообработки.

**Особенности:**

- Две ступени очистки: фильтр-мешок и фильтр-картридж
- Степень фильтрации 0,5 мкм
- Четырехсекционный переходник для подключения к патрубкам различного диаметра
- Компактные размеры
- Ручка для переноски.

**Конструкция:**

- Воздух со стружками всасывается через входной патрубок (диаметром 100 мм) и попадает в цилиндрический корпус установки. Наиболее тяжелые частицы под действием силы тяжести падают вниз. Затем воздух проходит через бумажный фильтр-мешок и попадет в фильтр-картридж (гофрированный полиэстер) и выходит наружу. Степень фильтрации 0,5 мкм - самая большая в линейке вытяжных установок BELMASH.
- Пылесос BELMASH BDC200 будет отлично работать вместе с шлифовальными станками, которые в процессе работы создают мелкую древесную пыль вредную для здоровья. Для подключения к разному типу оборудования имеется четырехсекционный переходник, с его помощью можно подключиться не только к патрубкам с сечением 100 мм, но и 68, 45, 39, 35 мм.
- Благодаря коллекторному двигателю (1200 Вт) стальная крыльчатка (диаметр 112 мм) развивает частоту вращения 20000 об./мин.
- Стружкоотсос имеет компактные размеры, поэтому идеально подходит для работы в ограниченном пространстве. Вес всего 11 кг, легко перемещать по мастерской, для этого есть ручка в верхней части корпуса.

**Комплектация:**

- Установка вытяжная в сборе
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 17.05.2026 11:24 · KRATONSHOP.RU