

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Стружкопылесос BELMASH DC2500/380

Артикул: D089B

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

Производительность 42166.67 л/мин

Напряжение 380 В  
питания

Мощность 1.5 кВт

Тип использования деревообработка

Цена без учета доставки: **31 610 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность	1500 Вт
Напряжение питающей сети	380 В
Частота тока	50 Гц
Тип электродвигателя	Асинхронный
Габаритный размер (ДхШхВ)	960x710x1940 мм
Объем стружкосборника	157 л
Размер стружкосборника (ДхВ)	500?800 мм
Объем всасывания	2530 м3/час
Уровень фильтрации	30 мкм
Частота вращения крыльчатки на холостом ходу	2800 об./ мин

Диаметр крыльчатки	300 мм
Разрежение воздуха	1800 Па
Диаметр входного патрубка	125 мм
Диаметры 4-х секционного переходника	97/93-68/63 мм; 62/58-45/40 мм; 39/35-39/35 мм; 34/28,5-35/28,5 мм
Диаметр шланга подключения	100 мм
Размер фильтр-мешка (ДхВ)	500x850 мм
Количество входных патрубков адаптера переходного	2 шт.
Расширенная гарантия	+24 месяца к основной
Размер упаковки (ДхШхВ)	910x570x570 мм
Масса нетто	38,4 кг
Масса брутто	42 кг

**Стружкопылесос BELMASH DC2500/380** - мощностью 1500 Вт, имеет традиционную конструкцию: на платформе-основании размещены корпус установки с асинхронным двигателем и стойки. К выходному патрубку крепится отводящий пластиковый армированный шланг диаметром 125 мм, по которому воздух попадает в разделительный корпус. На входной патрубок (Ø100 мм) устанавливается адаптер, посредством которого вытяжку можно подключить сразу к двум точкам удаления отходов резания, мощности для этого достаточно.

Фильтр-мешок и стружкосборник находятся на одной вертикальной оси и крепятся к корпусу-разделителю с помощью двух зажимов. Мешок из плотного нетканого материала подвешивается на крючок опоры.

Вытяжку легко перемещать, на нижней части основания имеются четыре поворотных колеса.

В комплект поставки входит 4-х секционный переходник.

Вместо фильтр-мешка можно использовать картриджи BELMASH C510A или C510B. Для этого нужно демонтировать стойку фильтр-мешка и присоединить фильтрующий элемент к разделительному корпусу установки, усилив соединение специальным уплотнителем, затем закрепить фильтр зажимом.

#### **Преимущества:**

- Двигатель. Вытяжная установка укомплектована асинхронным двигателем S1 мощностью 1500 Вт
- Мобильность. На нижней части основания вытяжки установлены поворотные ролики для удобного перемещения по мастерской
- Подключение двух станков. Благодаря адаптеру, входящему в комплект поставки, возможно подключение сразу двух станков, если используется только один вход, то нужно закрыть один из патрубков специальной крышкой
- Опциональность. На установке изначально установлен фильтр-мешок, который опционально можно заменить на фильтр-картридж.

#### **Комплектация**

- Установка вытяжная

- основание установки
- кронштейн электродвигателя
- корпус разделительный
- фильтр-мешок
- стружкосборник (2 шт.)
- зажим (2 шт.)
- адаптер переходной
- крышка адаптера
- переходник 4-х секционный
- колесо (4 шт.)
- кожух
- уплотнитель
- опора фильтр-мешка
- стойка (2 шт.)
- шланг соединительный
- шланг подключения
- хомут соединительного шланга (2 шт.)
- комплект крепежа
- руководство по эксплуатации
- упаковка.

Сформировано 08.06.2026 22:23 · KRATONSHOP.RU