

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стружкопылесос BELMASH DC2500-PS

Артикул: D128A



Характеристики

Производительность 42000 л/мин

Напряжение
питания 220 В

Мощность 1.5 кВт

Тип использования деревообработка

Цена без учета доставки: **46 955 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	1500 Вт
Объем стружкоборника	120 л
Объем всасывания	2520 м3/час
Частота вращения крыльчатки	2850 об/мин
Разрежение воздуха	2080 Па
Напряжение питающей сети	230 В
Частота тока	50 Гц
Тип электродвигателя	Асинхронный
Размер стружкоборника (Д x В)	500 x 640 мм
Уровень фильтрации	5 мкм

Диаметр крыльчатки	300 мм
Диаметр входного патрубка	100 мм
Диаметры 4-х секционного переходника	97/93-68/63 мм; 62/58-45/40 мм; 39/35-39/35 мм; 34/28,5-35/28,5 мм
Диаметр шланга подключения	100 мм
Размер фильтрующего элемента (Д x Ш x В)	500 x 640 мм
Количество входных патрубков	1 шт.
Габаритный размер (Д x Ш x В)	1550 x 550 x 750 мм
Размер упаковки	1160 x 600 x 460 мм
Гарантийный срок	12 мес.
Масса нетто	46 кг
Масса брутто	51 кг

Установка BELMASH DC2500-PS предназначена для удаления древесных опилок, стружки и пыли, образующихся в процессе деревообработки.

Особенности:

- Мощный асинхронный двигатель 1500 Вт
- Мобильная, благодаря колесам можно перемещать по мастерской
- Стальная крыльчатка
- Компактные размеры.

Конструкция:

- Центробежный вентилятор создает разрежение воздуха, благодаря которому образуется поток, втягивающий все отходы реза (стружку, пыль) в разделительный корпус. Более крупные и тяжелые частицы падают в стружкосборник, а мелкие частицы под воздействием потока воздуха, попадают в фильтр-мешок. Уровень фильтрации 5 мкм, достаточная для работы с фуговальными, распиловочными, ленточнопильными, фуговально-рейсмусовыми станками.
- Двигатель асинхронный (режим работы S1), мощность 1500 Вт. Питание осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 230 В.
- Вытяжку легко перемещать, на нижней части основания имеются четыре поворотных колеса.
- Монтаж/демонтаж фильтр-мешка и мешка-стружкосборника производится путем отсоединения зажимов (без специальных инструментов).

Комплект поставки:

- Стружкопылесос BELMASH DC2500-PS
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.04.2026 10:45 · KRATONSHOP.RU