

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стружкопылесос BELMASH DC2500

Артикул: D089A



Характеристики

Производительность 42166.67 л/мин

Напряжение
питания 220 В

Мощность 1.5 кВт

Тип использования деревообработка

Цена без учета доставки: **31 610 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	1500 Вт
Напряжение питающей сети	230 В
Частота тока	50 Гц
Тип электродвигателя	Асинхронный
Габаритный размер (ДхШхВ)	960x710x1940 мм
Объем стружкосборника	157 л
Размер стружкосборника (ДхВ)	500?800 мм
Объем всасывания	2530 м3/час

Уровень фильтрации	30 мкм
Частота вращения крыльчатки на холостом ходу	2800 об./ мин
Диаметр крыльчатки	300 мм
Разрежение воздуха	1800 Па
Диаметр входного патрубка	125 мм
Диаметры 4-х секционного переходника	97/93-68/63 мм; 62/58-45/40 мм; 39/35-39/35 мм; 34/28,5-35/28,5 мм
Диаметр шланга подключения	100 мм
Размер фильтр-мешка (ДхВ)	500x850 мм
Количество входных патрубков адаптера переходного	2 шт.
Расширенная гарантия	+24 месяца к основной
Размер упаковки (ДхШхВ)	910x570x570 мм
Масса нетто	38,4 кг
Масса брутто	42 кг

Стружкопылесос BELMASH DC2500 - мощностью 1500 Вт, имеет традиционную конструкцию: на платформе-основании размещены корпус установки с асинхронным двигателем и стойки. К выходному патрубку крепится отводящий пластиковый армированный шланг диаметром 125 мм, по которому воздух попадает в разделительный корпус. На входной патрубок (Ø100 мм) устанавливается адаптер, посредством которого вытяжку можно подключить сразу к двум точкам удаления отходов резания, мощности для этого достаточно.

Фильтр-мешок и стружкосборник находятся на одной вертикальной оси и крепятся к корпусу-разделителю с помощью двух зажимов. Мешок из плотного нетканого материала подвешивается на крючок опоры.

Вытяжку легко перемещать, на нижней части основания имеются четыре поворотных колеса.

В комплект поставки входит 4-х секционный переходник.

Вместо фильтр-мешка можно использовать картриджи BELMASH C510A или C510B. Для этого нужно демонтировать стойку фильтр-мешка и присоединить фильтрующий элемент к разделительному корпусу установки, усилив соединение специальным уплотнителем, затем закрепить фильтр зажимом.

Преимущества

BELMASH DC2500



Возможна установка фильтр-картриджа

На установке изначально установлен фильтр-мешок, который опционально можно заменить на фильтр-картридж.



Подключение двух станков

Благодаря адаптеру, входящему в комплект поставки, возможно подключение сразу двух станков, если используется только один вход, то нужно закрыть один из патрубков специальной крышкой.



Мобильность

На нижней части основания вытяжки установлены поворотные ролики для удобного перемещения по мастерской.



Мощный асинхронный двигатель

Вытяжная установка укомплектована асинхронным двигателем S1 мощностью 1500 Вт.

- Двигатель. Вытяжная установка укомплектована асинхронным двигателем S1 мощностью 1500 Вт
- Мобильность. На нижней части основания вытяжки установлены поворотные ролики для удобного перемещения по мастерской
- Подключение двух станков. Благодаря адаптеру, входящему в комплект поставки, возможно подключение сразу двух станков, если используется только один вход, то нужно закрыть один из патрубков специальной крышкой
- Опциональность. На установке изначально установлен фильтр-мешок, который опционально можно заменить на фильтр-картридж.

Комплектация

- Установка вытяжная
- основание установки
- кронштейн электродвигателя
- корпус разделительный
- фильтр-мешок
- стружкосборник (2 шт.)
- зажим (2 шт.)
- адаптер переходной
- крышка адаптера
- переходник 4-х секционный
- колесо (4 шт.)
- кожух
- уплотнитель
- опора фильтр-мешка
- стойка (2 шт.)
- шланг соединительный
- шланг подключения
- хомут соединительного шланга (2 шт.)
- комплект крепежа
- руководство по эксплуатации
- упаковка.