

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стружкопылесос BELMASH DC2500MC/380

Артикул: D091A



Характеристики

Производительность 42166.67 л/мин

Напряжение
питания 380 В

Мощность 1.5 кВт

Тип использования деревообработка

Цена без учета доставки: **51 140 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность, Вт	1500
Напряжение питающей сети, В	400
Частота тока, Гц	50
Тип электродвигателя	Асинхронны
Габаритный размер (ДхШхВ), мм	1000x710x1750
Объем стружкосборника, л	157
Размер стружкосборника (ДхВ), мм	500x800
Объем всасывания, м3/час	2530

Уровень фильтрации, мкм	1
Частота вращения крыльчатки на холостом ходу, об./мин	2800
Диаметр крыльчатки, мм	300
Разрежение воздуха, Па	1800
Диаметр входного патрубка, мм	125
Диаметры 4-х секционного переходника, мм	97/93-68/63 ; 62/58-45/40 ; 39/35-39/35 ; 34/28,5-35/28,5
Диаметр шланга подключения, мм	100
Количество входных патрубков адаптера переходного, шт.	2
Размер фильтрующего элемента, мм	510x610
Масса нетто, кг	47,5
Масса брутто, кг	52
Размер упаковки место 1 (ДхШхВ), мм	915x570x570
Размер упаковки место 2 (ДхШхВ), мм	560x560x690

Модель **BELMASH DC2500MC**, мощностью 1500 Вт, рассчитана на подключение к сети 400 В. Является аналогом модели DC2500. Основное преимущество - наличие фильтр-картриджа, улучшающего качество очистки.

Конструкция представляет собой основание, на котором размещены корпус установки с асинхронным двигателем и стойки. Выходной патрубок установки соединен стальным отводом прямоугольного сечения с разделительным корпусом. На входной патрубок вытяжки (125 мм) устанавливается адаптер с двумя входами (100 мм),

поэтому вытяжку можно подключить сразу к двум точкам удаления отходов резания. Если задействован только один вход, то второй закрывается крышкой. К стальным стойкам прикреплен разделительный корпус, на верхнюю часть которого установлен фильтр, а снизу закреплен стружкосборник.

Вытяжку легко перемещать, на нижней части основания имеются четыре поворотных колеса. В комплект поставки входит 4-х секционный переходник.

Особенности:

- Мощный асинхронный двигатель
- Богатая комплектация
- Возможность очистки сразу двух точек проведения операций по резке
- Простота эксплуатации Белмаш BELMASH DC2500MC/380
- Мобильность, благодаря наличию колес

Преимущества BELMASH DC2500MC/380 (1.5 кВт, 400 В)



Асинхронный двигатель

Вытяжная установка укомплектована асинхронным двигателем S1 мощностью 1500 Вт. Для подключения требуется сеть 380 В.



Мобильность

Под основанием вытяжки установлены поворотные ролики для удобного перемещения по мастерской.



Подключение двух станков

Благодаря адаптеру, входящему в комплект поставки, возможно подключение сразу двух станков, но возможно и подключение только одного, для этого нужно закрыть один из патрубков специальной крышкой.



Высокий уровень фильтрации

На вытяжку установлен фильтр-картридж с отдельным стружкосборником, имеющий уровень фильтрации 1 мкм.

Комплект поставки:

- Установка вытяжная - 1 шт.
- Основание установки - 1 шт.
- Кронштейн электродвигателя - 1 шт.
- Корпус разделительный - 1 шт.
- Фильтр-картридж - 1 шт.
- Уплотнитель фильтр-картриджа - 1 шт.
- Стружкосборник - 2 шт.
- Зажим - 2 шт.
- Хомут шланга подключения - 2 шт.
- Адаптер переходной - 1 шт.
- Крышка адаптера - 1 шт.
- Переходник 4-х секционный - 1 шт.
- Колеса - 4 шт.
- Уплотнитель - 2 шт.
- Стойка - 2 шт.
- Рукоятка - 1 шт.
- Патрубок соединительный - 1 шт.
- Шланг подключения - 1 шт.
- Комплект крепежа - 2 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Упаковка - 2 шт.

Сформировано 29.04.2026 14:14 · KRATONSHOP.RU