

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стружкопылесос BELMASH DC2500MC-AT

Артикул: D140A



Характеристики

Производительность 42166.67 л/мин

Напряжение
питания 220 В

Мощность 1.5 кВт

Тип использования деревообработка

Цена без учета доставки: **55 790 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	1500 Вт
Объем стружкосборника	157 л
Объем всасывания	2530 м3/час
Частота вращения крыльчатки	2800 об/мин
Разрежение воздуха	1800 Па
Напряжение питающей сети	220 В
Частота тока	50 Гц
Тип электродвигателя	Асинхронный
Размер стружкосборника (Д x В)	500 x 800 мм
Уровень фильтрации	1 мкм

Диаметр крыльчатки	300 мм
Диаметр входного патрубка	100 мм
Диаметры 4-х секционного переходника	97/93-68/63 мм; 62/58-45/40 мм; 39/35-39/35 мм; 34/28,5-35/28,5 мм
Диаметр шланга подключения	125 мм
Размер фильтрующего элемента (Д х Ш х В)	510 х 610 мм
Количество входных патрубков адаптера переходного	2 шт.
Габаритный размер (Д х Ш х В)	1000 х 710 х 1750 мм
Размер упаковки место 1	915 х 570 х 570 мм
Размер упаковки место 2	560 х 560 х 690 мм
Гарантийный срок	12 мес.
Масса нетто	50 кг
Масса брутто	53.2 кг

Модель BELMASH DC2500MC-AT – вытяжная установка (стружкоотсос) с мощностью 1500 Вт и подключением к трехфазной сети. Подходит ко всем деревообрабатывающим станкам (фуговальным, рейсмусовым, циркулярным, шлифовальным и т.п.).

Особенности

- Вытяжка оснащена фильтр-картриджем, который удерживает частицы до 1 мкм. Это особенно актуально при работе со шлифовальными станками.
- Быстрый процесс очистки, который происходит за счет встроенной системы встряхивания. При проворачивании рукоятки специальная лопасть внутри сбивает отложения со складок фильтра.
- Наличие инновационной системы Air Tube.
- Переходной адаптер дает возможность подключить установку сразу к двум точкам удаления отходов резания (к одному станку или разным).
- Мобильность за счет колес на платформе установки.
- Монтаж/демонтаж фильтр-картриджа и стружкосборника производится путем отсоединения зажимов (без специальных инструментов).
- Стальная крыльчатка.

Конструкция:

- На основании размещены корпус установки и стойки. Двигатель асинхронный. Крыльчатка стальная. К выходному патрубку улитки крепится стальной отвод прямоугольного сечения, по которому воздух попадает в разделительный корпус.
- На входной патрубок вытяжки (Ø125 мм) устанавливается адаптер с двумя входами по 100 мм, поэтому вытяжку можно подключить сразу к двум точкам удаления отходов резания, мощности для этого достаточно. В комплект поставки входит четырехсекционный переходник, благодаря которому можно подключиться не только к патрубкам с сечением 100 мм, но и 68, 45, 39, 35 мм.
- Вытяжку легко перемещать, на нижней платформе имеются четыре поворотных колеса.

Модель оснащена инновационной системой Air Tube:

Преимущества системы Air Tube:

- увеличивает срок службы фильтрующего элемента;
- сохраняет максимальную производительность установки на более долгий срок;
- увеличивает эффективность процесса разделения отходов деревообработки на фракции.

Основной принцип системы Air Tube - это создание вращающегося воздушного потока за счет центробежной силы. Вращение потока воздуха разделяет частицы стружек, опилок и пыли от воздуха. Благодаря специальному разделителю более тяжелые частицы остаются в нижней части системы, а более легкие частицы с воздухом направляются внутрь верхнего фильтра для дальнейшей очистки.

С системой Air Tube вы будете реже очищать и менять фильтр-картридж, ощутимо сэкономите бюджет и время на обслуживание вытяжной установки.

Комплект поставки:

- Стружкопылесос BELMASH DC2500MC-AT
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 19.05.2026 18:34 · KRATONSHOP.RU