

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стружкопылесос BELMASH DC2500MC

Артикул: D090A



Характеристики

Производительность	42166.67 л/мин
Напряжение питания	220 В
Мощность	1.5 кВт
Тип использования	деревообработка

Цена без учета доставки: **46 490 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность, Вт	1500
Напряжение питающей сети, В	220
Частота тока, Гц	50
Тип электродвигателя	Асинхронны
Габаритный размер (ДхШхВ), мм	1000x710x1750
Объем стружкосборника, л	157
Размер стружкосборника (ДхВ), мм	500x800
Объем всасывания, м3/час	2530
Уровень фильтрации, мкм	1
Частота вращения крыльчатки на холостом ходу, об./мин	2800

Диаметр крыльчатки, мм	300
Разрежение воздуха, Па	1800
Диаметр входного патрубка, мм	125
Диаметры 4-х секционного переходника, мм	97/93-68/63 ; 62/58-45/40 ; 39/35-39/35 ; 34/28,5-35/28,5
Диаметр шланга подключения, мм	100
Количество входных патрубков адаптера переходного, шт.	2
Размер фильтрующего элемента, мм	510x610
Масса нетто, кг	47,5
Масса брутто, кг	52
Размер упаковки место 1 (ДхШхВ), мм	915x570x570
Размер упаковки место 2 (ДхШхВ), мм	560x560x690

Модель **BELMASH DC2500MC**, мощностью 1500 Вт, рассчитана на подключение к сети 220 В. Является аналогом модели DC2500. Основное преимущество - наличие фильтр-картриджа, улучшающего качество очистки.

Конструкция представляет собой основание, на котором размещены корпус установки с асинхронным двигателем и стойки. Выходной патрубок установки соединен стальным отводом прямоугольного сечения с разделительным корпусом. На входной патрубок вытяжки (125мм) устанавливается адаптер с двумя входами (100мм), поэтому вытяжку можно подключить сразу к двум точкам удаления отходов резания. Если задействован только один вход, то второй закрывается крышкой. К стальным стойкам прикреплен разделительный корпус, на верхнюю часть которого установлен фильтр, а снизу закреплен стружкосборник.

Вытяжку легко перемещать, на нижней части основания имеются четыре поворотных колеса. В комплект поставки входит 4-х секционный переходник.

Особенности:

- Мощный асинхронный двигатель
- Богатая комплектация
- Возможность очистки сразу двух точек проведения операций по резке
- Простота эксплуатации Белмаш BELMASH DC2500MC
- Мобильность, благодаря наличию колес

Комплект поставки:

- Установка вытяжная - 1 шт.
- Основание установки - 1 шт.
- Кронштейн электродвигателя - 1 шт.
- Корпус разделительный - 1 шт.
- Фильтр-картридж - 1 шт.
- Уплотнитель фильтр-картриджа - 1 шт.
- Стружкосборник - 2 шт.

- Зажим - 2 шт.
- Хомут шланга подключения - 2 шт.
- Адаптер переходной - 1 шт.
- Крышка адаптера - 1 шт.
- Переходник 4-х секционный - 1 шт.
- Колеса - 4 шт.
- Уплотнитель - 2 шт.
- Стойка - 2 шт.
- Рукоятка - 1 шт.
- Патрубок соединительный - 1 шт.
- Шланг подключения - 1 шт.
- Комплект крепежа - 2 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Упаковка - 2 шт.

Сформировано 19.05.2026 18:34 · KRATONSHOP.RU