

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Стружкопылесос BELMASH DC2500MC

Артикул: D090A



#### Характеристики

Производительность 42166.67 л/мин

Напряжение 220 В  
питания

Мощность 1.5 кВт

Тип использования деревообработка

Цена без учета доставки: **48 350 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|   |               |
|---|---------------|
| Мощность, Вт  | 1500          |
| Напряжение питающей сети, В                           | 220           |
| Частота тока, Гц                                      | 50            |
| Тип электродвигателя                                  | Асинхронны    |
| Габаритный размер (ДхШхВ), мм                         | 1000x710x1750 |
| Объем стружкосборника, л                              | 157           |
| Размер стружкосборника (ДхВ), мм                      | 500x800       |
| Объем всасывания, м3/час                              | 2530          |
| Уровень фильтрации, мкм                               | 1             |
| Частота вращения крыльчатки на холостом ходу, об./мин | 2800          |

|  |   |
|--|---|
| Диаметр крыльчатки, мм                                 | 300   |
| Разрежение воздуха, Па                                 | 1800  |
| Диаметр входного патрубка, мм                          | 125   |
| Диаметры 4-х секционного переходника, мм               | 97/93-68/63 ; 62/58-45/40 ; 39/35-39/35 ; 34/28,5-35/28,5 |
| Диаметр шланга подключения, мм                         | 100   |
| Количество входных патрубков адаптера переходного, шт. | 2   |
| Размер фильтрующего элемента, мм                       | 510x610   |
| Масса нетто, кг  | 47,5  |
| Масса брутто, кг                                       | 52  |
| Размер упаковки место 1 (ДхШхВ), мм                    | 915x570x570   |
| Размер упаковки место 2 (ДхШхВ), мм                    | 560x560x690   |

Модель **BELMASH DC2500MC**, мощностью 1500 Вт, рассчитана на подключение к сети 220 В. Является аналогом модели DC2500. Основное преимущество - наличие фильтр-картриджа, улучшающего качество очистки.

Конструкция представляет собой основание, на котором размещены корпус установки с асинхронным двигателем и стойки. Выходной патрубок установки соединен стальным отводом прямоугольного сечения с разделительным корпусом. На входной патрубок вытяжки (125мм) устанавливается адаптер с двумя входами (100мм), поэтому вытяжку можно подключить сразу к двум точкам удаления отходов резания. Если задействован только один вход, то второй закрывается крышкой. К стальным стойкам прикреплен разделительный корпус, на верхнюю часть которого установлен фильтр, а снизу закреплен стружкосборник.

Вытяжку легко перемещать, на нижней части основания имеются четыре поворотных колеса. В комплект поставки входит 4-х секционный переходник.

#### **Особенности:**

- Мощный асинхронный двигатель
- Богатая комплектация
- Возможность очистки сразу двух точек проведения операций по резке
- Простота эксплуатации Белмаш BELMASH DC2500MC
- Мобильность, благодаря наличию колес

#### **Комплект поставки:**

- Установка вытяжная - 1 шт.
- Основание установки - 1 шт.
- Кронштейн электродвигателя - 1 шт.
- Корпус разделительный - 1 шт.
- Фильтр-картридж - 1 шт.
- Уплотнитель фильтр-картриджа - 1 шт.
- Стружкосборник - 2 шт.

- Зажим - 2 шт.
- Хомут шланга подключения - 2 шт.
- Адаптер переходной - 1 шт.
- Крышка адаптера - 1 шт.
- Переходник 4-х секционный - 1 шт.
- Колеса - 4 шт.
- Уплотнитель - 2 шт.
- Стойка - 2 шт.
- Рукоятка - 1 шт.
- Патрубок соединительный - 1 шт.
- Шланг подключения - 1 шт.
- Комплект крепежа - 2 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Упаковка - 2 шт.

Сформировано 08.06.2026 22:22 · KRATONSHOP.RU