

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стружкопылесос BELMASH DC3900-PS/400

Артикул: D131A



Характеристики

Производительность 65000 л/мин

Напряжение
питания 380 В

Мощность 2.2 кВт

Тип использования деревообработка

Цена без учета доставки: **50 210 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	2200 Вт
Объем стружкосборника	120 л
Объем всасывания	3900 м3/час
Частота вращения крыльчатки на холостом ходу	2850 об/мин
Разрежение воздуха	2360 Па
Напряжение питающей сети	400 В
Частота тока	50 Гц
Тип электродвигателя	Асинхронный
Размер стружкосборника (Д x В)	500 x 640 мм
Уровень фильтрации	5 мкм

Диаметр крыльчатки	305 мм
Диаметр входного патрубка	100 мм
Диаметры 4-х секционного переходника	97/93-68/63 мм; 62/58-45/40 мм; 39/35-39/35 мм; 34/28,5-35/28,5 мм
Диаметр шланга подключения	100 мм
Размер фильтрующего элемента (Д x Ш x В)	500 x 640 мм
Количество входных патрубков	1 шт.
Фильтрующий элемент	Фильтр-мешок
Габаритный размер (Д x Ш x В)	1550 x 550 x 750 мм
Размер упаковки (Д x Ш x В)	1160 x 600 x 460 мм
Гарантийный срок	12 мес.
Масса нетто	48 кг
Масса брутто	52 кг

Установка BELMASH DC3900-PS/400 предназначена для удаления древесных опилок, стружки и пыли, образующихся в процессе деревообработки.

Особенности:

- Мощный асинхронный двигатель 2200 Вт
- Мобильная, благодаря колесам можно перемещать по мастерской
- Стальная крыльчатка
- Компактные размеры.

Конструкция:

- Центробежный вентилятор создает разрежение воздуха, благодаря которому образуется поток, втягивающий все отходы реза (стружку, пыль) в разделительный корпус. Более крупные и тяжелые частицы падают в стружкосборник, а мелкие частицы под воздействием потока воздуха, попадают в фильтр-мешок. Уровень фильтрации 5 мкм, достаточная для работы с фуговальными, распиловочными, ленточнопильными, фуговально-рейсмусовыми станками.
- Двигатель асинхронный (режим работы S1), мощность 2200 Вт. Питание осуществляется от трехфазной сети переменного тока напряжением 400 В.
- Вытяжку легко перемещать, на нижней части основания имеются четыре поворотных колеса.
- Монтаж/демонтаж фильтр-мешка и мешка-стружкосборника производится путем отсоединения зажимов (без специальных инструментов).

Комплект поставки:

- Стружкопылесос BELMASH DC3900-PS/400
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 29.04.2026 14:04 · KRATONSHOP.RU