

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Стружкопылесос BELMASH DC3900

Артикул: D092A



#### Характеристики

Производительность	65000 л/мин
Напряжение питания	220 В
Мощность	2.2 кВт
Тип использования	деревообработка

Цена без учета доставки: **41 840 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность, Вт	2200
Частота тока, Гц	50
Тип электродвигателя	Асинхронный
Габаритный размер (ДхШхВ), мм	1420x700x2250
Объем стружкоборника, л	190
Размер стружкоборника (ДхВ), мм	500x1100
Объем всасывания, м3/час	3900
Уровень фильтрации, мкм	30
Частота вращения крыльчатки на холостом ходу, об./мин	2800
Диаметр крыльчатки, мм	300

Разрежение воздуха, Па	1800
Диаметр входного патрубка, мм	150
Диаметры 4-х секционного переходника, мм	97/93-68/63 ; 62/58-45/40 ; 39/35-39/35 ; 34/28,5-35/28,5
Диаметр шланга подключения, мм	100
Размер фильтр-мешка (ДхВ), мм	500x850
Количество входных патрубков адаптера переходного, шт.	3
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1160x560x570
Масса нетто, кг	47,4
Масса брутто, кг	52

Это одна из самых мощных моделей в линейке вытяжных установок BELMASH - 2200 Вт. Рассчитана на подключение к сети 400В.

Установка состоит из двух одинаковых секций: к разделительному корпусу зажимами присоединены фильтр-мешок сверху и стружкосборник – снизу. Все элементы конструкции закреплены на общем основании с помощью кронштейнов и стоек. Выходной патрубок корпуса установки соединяется с обеими секциями тройником.

На входной патрубок вытяжки (150 мм) устанавливается адаптер с тремя входами (100 мм). Одновременно можно подключить три точки удаления отходов резания. Не нужные входы закрываются крышкой. Установка имеет большие размеры: высота - 2,25 м, ширина 1,42 м. Несмотря на это ее легко перемещать по мастерской за счет поворотных колес на основании.

В комплект поставки входит 4-х секционный переходник.

#### **Особенности:**

- Мощный асинхронный двигатель 2200 Вт
- Большая вместимость
- Богатая комплектация
- Возможность подключения сразу трех станков
- Простота эксплуатации Белмаш BELMASH DC3900
- Металлическая соединительная труба обеспечивает прочность и надежность конструкции

#### **Комплект поставки:**

- Установка вытяжная - 1 шт.
- Основание установки - 1 шт.
- Кронштейн электродвигателя - 1 шт.
- Корпус разделительный - 2 шт.
- Фильтр-мешок - 2 шт.
- Стружкосборник - 4 шт.
- Зажим - 4 шт.

- Хомут шланга подключения - 2 шт.
- Адаптер переходной - 1 шт.
- Крышка адаптера - 2 шт.
- Переходник 4-х секционный - 1 шт.
- Колеса - 4 шт.
- Уплотнитель - 4 шт.
- Опора фильтр-мешка - 2 шт.
- Стойка - 2 шт.
- Труба соединительная - 1 шт.
- Удлинение трубы соединительной - 1 шт.
- Шланг подключения - 1 шт.
- Комплект крепежа - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.

Сформировано 08.06.2026 22:54 · KRATONSHOP.RU