

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Стружкопылесос BELMASH DC3900MC-AT

Артикул: D142A



#### Характеристики

Производительность	65000 л/мин
Напряжение питания	220 В
Мощность	2.2 кВт
Тип использования	деревообработка

Цена без учета доставки: **83 690 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность	2200 Вт
Объем стружкоборника	190 л
Объем всасывания	3900 м3/час
Частота вращения крыльчатки на холостом ходу	2800 об/мин
Разрежение воздуха	1800 Па
Напряжение питающей сети	220 В
Частота тока	50 Гц
Тип электродвигателя	Асинхронный
Размер стружкоборника (Д x В)	500 x 1100 мм
Уровень фильтрации	1 мкм

Диаметр крыльчатки	300 мм
Диаметр входного патрубка	150 мм
Диаметры 4-х секционного переходника	97/93-68/63 мм; 62/58-45/40 мм; 39/35-39/35 мм; 34/28,5-35/28,5 мм
Диаметр шланга подключения	100 мм
Размер фильтрующего элемента (Д x Ш x В)	510 x 610 мм
Количество входных патрубков	3 шт.
Габаритный размер (Д x Ш x В)	1420 x 700 x 2250 мм
Размер упаковки место 1	1170 x 590 x 570 мм
Размер упаковки место 2	560 x 560 x 690мм
Размер упаковки место 3 (Д x Ш x В)	560 x 560 x 690 мм
Гарантийный срок	12 мес.
Масса нетто	67,3 кг
Масса брутто	75.5 кг

**BELMASH DC3900MC-AT** - одна из мощных моделей в линейке вытяжных установок (2200 Вт). Рассчитана на подключение к трехфазной сети 220 В. Двигатель асинхронный, крыльчатка и корпус выполнены из стали. Установка подходит ко всем деревообрабатывающим станкам (фуговальным, рейсмусовым, циркулярным, шлифовальным и т.п.).

#### **Особенности**

- Наличие инновационной системы Air Tube.
- Вытяжка оснащена фильтр-картриджами, которые удерживают частицы до 1 мкм. Это особенно актуально при работе со шлифовальными станками.
- Быстрый процесс очистки, который происходит за счет встроенной системы встряхивания. При проворачивании рукоятки специальная лопасть внутри сбивает отложения со складок фильтра.
- Переходной адаптер дает возможность подключить установку сразу к трем точкам удаления отходов резания (к одному станку или разным).
- Мобильность за счет колес на платформе установки.
- Монтаж/демонтаж фильтр-картриджа и стружкосборника производится путем отсоединения зажимов (без специальных инструментов).
- Стальная крыльчатка.

#### **Конструкция:**

- Установка состоит из двух одинаковых секций: к разделительному корпусу зажимами присоединены фильтр-картридж сверху и стружкосборник – снизу. Все элементы конструкции закреплены на общей платформе с помощью кронштейнов и стоек. Выходной патрубок улитки соединяется с обеими секциями тройником. Под основанием вытяжки установлены поворотные ролики для удобного перемещения по мастерской.
- На входной патрубок вытяжки (Ø150 мм) устанавливается пластиковый адаптер с тремя входами (Ø100 мм). Одновременно можно подключить три точки удаления отходов резания. Не задействованные патрубки можно закрыть крышками. В комплект поставки входит четырехсекционный переходник.
- Вытяжка имеет внушительные размеры: высота – 2,05 м, ширина – 1,42 м. Но несмотря на это, ее легко перемещать по мастерской за счет поворотных колес на основании.

### **Модель оснащена инновационной системой Air Tube**

#### **Преимущества системы Air Tube:**

- увеличивает срок службы фильтрующего элемента;
- сохраняет максимальную производительность установки на более долгий срок;
- увеличивает эффективность процесса разделения отходов деревообработки на фракции.

Основной принцип системы Air Tube - это создание вращающегося воздушного потока за счет центробежной силы. Вращение потока воздуха разделяет частицы стружек, опилок и пыли от воздуха. Благодаря специальному разделителю более тяжелые частицы остаются в нижней части системы, а более легкие частицы с воздухом направляются внутрь верхнего фильтра для дальнейшей очистки.

С системой Air Tube вы будете реже очищать и менять фильтр-картриджи, ощутимо сэкономите бюджет и время на обслуживание вытяжной установки.

#### **Преимущества BELMASH DC3900MC-AT**



#### **Инновационная система очистки Air Tube**

Новая система увеличивает срок службы фильтрующего элемента, сохраняет максимальную производительность установки на более долгий срок



### **Высокая степень фильтрации**

Фильтр-картридж удерживает мелкие частицы древесной пыли (до 1 мкм), которая может нанести вред здоровью



### **Экономия времени на обслуживание**

Каждая из двух секций оснащена своим фильтр-мешком и фильтр-картриджем. Воздушный поток равномерно распределяется между ними, поэтому установка реже нуждается в очистке



### **Мощный асинхронный двигатель**

Вытяжная установка укомплектована асинхронным двигателем (S1) мощностью 2200 Вт



### **Подключение трех станков**

Благодаря адаптеру, входящему в комплект поставки, возможно подключение сразу трех станков. Если используется только один вход, то нужно закрыть неиспользуемые патрубки специальной крышкой



### **Подключение к разному типу оборудования**

Четырехсекционный переходник позволяет подключиться к патрубкам с сечением 68, 45, 39, 35 мм



### **Мобильность**

Для удобного перемещения по мастерской в нижней части основания имеются четыре поворотных колеса



## **Удобная система крепления стружкосборника**

Установка оснащена специальными зажимами, которые упрощают процесс смены мешка-стружкосборника

### **Комплект поставки:**

- Стружкопылесос BELMASH DC3900MC-AT/400
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 19.05.2026 17:54 · KRATONSHOP.RU