

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стружкопылесос BELMASH DC3900MC-AT/400

Артикул: D143A



Характеристики

Производительность 65000 л/мин

Напряжение 380 В
питания

Мощность 2.2 кВт

Тип использования деревообработка

Цена без учета доставки: **83 690 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	2200 Вт
Объем стружкоборника	190 л
Объем всасывания	3900 м3/час
Частота вращения крыльчатки на холостом ходу	2800 об/мин
Разрежение воздуха	1800 Па
Напряжение питающей сети	400 В
Частота тока	50 Гц
Тип электродвигателя	Асинхронный
Размер стружкоборника (Д x В)	500 x 1100 мм
Уровень фильтрации	1 мкм

Диаметр крыльчатки	300 мм
Диаметр входного патрубка	150 мм
Диаметры 4-х секционного переходника	97/93-68/63 мм; 62/58-45/40 мм; 39/35-39/35 мм; 34/28,5-35/28,5 мм
Диаметр шланга подключения	100 мм
Размер фильтрующего элемента (Д x Ш x В)	510 x 610 мм
Количество входных патрубков	3 шт.
Габаритный размер (Д x Ш x В)	1420 x 700 x 2250 мм
Размер упаковки место 1	1170 x 590 x 570 мм
Размер упаковки место 2	560 x 560 x 690мм
Размер упаковки место 3 (Д x Ш x В)	560 x 560 x 690 мм
Гарантийный срок	12 мес.
Масса нетто	67,3 кг
Масса брутто	75.5 кг

BELMASH DC3900MC-AT/400 - одна из мощных моделей в линейке вытяжных установок (2200 Вт). Рассчитана на подключение к трехфазной сети 400В. Двигатель асинхронный, крыльчатка и корпус выполнены из стали. Установка подходит ко всем деревообрабатывающим станкам (фуговальным, рейсмусовым, циркулярным, шлифовальным и т.п.).

Особенности

- Наличие инновационной системы Air Tube.
- Вытяжка оснащена фильтр-картриджами, которые удерживают частицы до 1 мкм. Это особенно актуально при работе со шлифовальными станками.
- Быстрый процесс очистки, который происходит за счет встроенной системы встряхивания. При проворачивании рукоятки специальная лопасть внутри сбивает отложения со складок фильтра.
- Переходной адаптер дает возможность подключить установку сразу к трем точкам удаления отходов резания (к одному станку или разным).
- Мобильность за счет колес на платформе установки.
- Монтаж/демонтаж фильтр-картриджа и стружкосборника производится путем отсоединения зажимов (без специальных инструментов).
- Стальная крыльчатка.

Конструкция:

- Установка состоит из двух одинаковых секций: к разделительному корпусу зажимами присоединены фильтр-картридж сверху и стружкосборник – снизу. Все элементы конструкции закреплены на общей платформе с помощью кронштейнов и стоек. Выходной патрубок улитки соединяется с обеими секциями тройником. Под основанием вытяжки установлены поворотные ролики для удобного перемещения по мастерской.
- На входной патрубок вытяжки (Ø150 мм) устанавливается пластиковый адаптер с тремя входами (Ø100 мм). Одновременно можно подключить три точки удаления отходов резания. Не

задействованные патрубки можно закрыть крышками. В комплект поставки входит четырехсекционный переходник.

- Вытяжка имеет внушительные размеры: высота – 2,05 м, ширина – 1,42 м. Но несмотря на это, ее легко перемещать по мастерской за счет поворотных колес на основании.

Модель оснащена инновационной системой Air Tube

Преимущества системы Air Tube:

- увеличивает срок службы фильтрующего элемента;
- сохраняет максимальную производительность установки на более долгий срок;
- увеличивает эффективность процесса разделения отходов деревообработки на фракции.

Основной принцип системы Air Tube - это создание вращающегося воздушного потока за счет центробежной силы. Вращение потока воздуха разделяет частицы стружек, опилок и пыли от воздуха. Благодаря специальному разделителю более тяжелые частицы остаются в нижней части системы, а более легкие частицы с воздухом направляются внутрь верхнего фильтра для дальнейшей очистки.

С системой Air Tube вы будете реже очищать и менять фильтр-картриджи, ощутимо сэкономите бюджет и время на обслуживание вытяжной установки.

Преимущества BELMASH DC3900MC-AT/400:



Инновационная система очистки Air Tube

Новая система увеличивает срок службы фильтрующего элемента, сохраняет максимальную производительность установки на более долгий срок



Высокая степень фильтрации

Фильтр-картридж удерживает мелкие частицы древесной пыли (до 1 мкм), которая может нанести вред здоровью



Экономия времени на обслуживание

Каждая из двух секций оснащена свои фильтр-мешком и фильтр-картриджем. Воздушный поток равномерно распределяется между ними, поэтому установка реже нуждается в очистке



Мощный асинхронный двигатель

Вытяжная установка укомплектована асинхронным двигателем (S1) мощностью 2200 Вт



Подключение трех станков

Благодаря адаптеру, входящему в комплект поставки, возможно подключение сразу трех станков. Если используется только один вход, то нужно закрыть неиспользуемые патрубки специальной крышкой



Подключение к разному типу оборудования

Четырехсекционный переходник позволяет подключиться к патрубкам с сечением 68, 45, 39, 35 мм



Мобильность

Для удобного перемещения по мастерской в нижней части основания имеются четыре поворотных колеса



Удобная система крепления стружкосборника

Установка оснащена специальными зажимами, которые упрощают процесс смены мешка-стружкосборника

Комплект поставки:

- Стружкопылесос BELMASH DC3900MC-AT/400
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 08.06.2026 22:23 · KRATONSHOP.RU