

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Стружкопылесос BELMASH DC4500-F4/400

Артикул: D127A



#### Характеристики

Производительность 76000 л/мин

Напряжение  
питания 380 В

Мощность 5.6 кВт

Тип использования деревообработка

Цена без учета доставки: **100 430 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность	5600 Вт
Объем стружкоборника	160 x 4 л
Объем всасывания	4560 м3/час
Частота вращения крыльчатки на холостом ходу	2850 об/мин
Разрежение воздуха	2873 Па
Напряжение питающей сети	400 В
Частота тока	50 Гц
Тип электродвигателя	Асинхронный
Размер стружкоборника (Д x В)	500 x 850 мм
Уровень фильтрации	5 мкм

Диаметр крыльчатки	350 мм
Диаметр входного патрубка	180 мм
Диаметры 4-х секционного переходника	97/93-68/63 мм; 62/58-45/40 мм; 39/35-39/35 мм; 34/28,5-35/28,5 мм
Диаметр шланга подключения	100 мм
Размер фильтрующего элемента (Д x Ш x В)	500 x 1200 мм
Количество входных патрубков	4 шт.
Габаритный размер (Д x Ш x В)	2750x600x2355 мм
Размер упаковки	1600x870x720 мм
Гарантийный срок	12 мес.
Масса нетто	115 кг
Масса брутто	138 кг

**Установка BELMASH DC4500-F4/400** предназначена для удаления древесных опилок, стружки и пыли, образующихся в процессе деревообработки. Подходит ко всем деревообрабатывающим станкам (фуговальным, циркулярным, фуговально-рейсмусовым, рейсмусовым, шлифовальным и т.п.).

#### Особенности

- Мощный асинхронный двигатель 5600 Вт (400 В)
- Одновременное подключение до четырех станков
- Большая производительность
- Большой объем стружкосборников
- Простая установка фильтров и стружкосборников при помощи зажимов
- Регулируемые по высоте ножки

#### Конструкция:

- BELMASH DC4500-F4/400 состоит из четырех одинаковых секций. Разделительные корпуса и улитка соединены между собой последовательно. К корпусам с помощью специальных зажимов крепятся четыре фильтра сверху и четыре стружкосборника снизу. Вся конструкция закреплена на основании с помощью кронштейнов и стоек.
- Для поддержания высокой производительности оборудование оснащено асинхронным двигателем мощностью 5600 Вт (режим работы S1). Рассчитано на подключение к сети 400В. Крыльчатка, детали корпусов и адаптер выполнены из стали, что придает установке устойчивость к ударным нагрузкам.
- На входной патрубок вытяжки (Ø180 мм) устанавливается адаптер с четырьмя входами (Ø100 мм), поэтому одновременно можно подключить четыре точки удаления отходов резания. Не задействованные патрубки закрываются крышками.
- Монтаж/демонтаж фильтр-мешков и мешков-стружкосборников не требует ни специального инструмента, ни большого количества времени, благодаря специальным зажимам. Фильтр-мешки очищаются без снятия, путем стряхивания пыли внутрь. Уровень очистки составляет 5 мкм, этого достаточно для работы не только с распиловочными и строгальными станками, но и с оборудованием, дающие мелкую взвесь – шлифовальными, фрезерными, рейсмусовыми станками. Четыре

вместительных стружкосборника, объемом по 160 литров каждый, способствуют длительной работе без их частой смены.

- Установка оснащена десятью регулируемыми по высоте ножками, благодаря которым можно выставить нужное положение даже на неровной поверхности.

**Комплект поставки:**

- Стружкопылесос BELMASH DC4500-F4/400
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.04.2026 10:25 · KRATONSHOP.RU