

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стружкопылесос BELMASH DC850

Артикул: D087A

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Производительность 14166.67 л/мин

Напряжение
питания 220 В

Мощность 0.75 кВт

Тип использования деревообработка

Цена без учета доставки: **18 590 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	750 Вт
Напряжение питающей сети	230 В
Частота тока	50 Гц
Тип электродвигателя	Асинхронный
Габаритный размер (ДхШхВ)	1030x450x480 мм
Объем стружкосборника	56 л
Объем всасывания	850 м3/час
Уровень фильтрации	30 мкм
Частота вращения крыльчатки на холостом ходу	2800 об./ мин
Диаметр крыльчатки	230 мм

Разрежение воздуха	1020 Па
Диаметр входного патрубка	100 мм
Размер фильтр-мешка (ДхВ)	370х500 мм
Размер упаковки (ДхШхВ)	455х410х425 мм
Масса нетто	14 кг
Масса брутто	15,5

Модель BELMASH DC850 - самая компактная в линейке вытяжек BELMASH.

Предназначена для удаления отходов резания, образующихся в процессе обработки древесных материалов. Конструкция проста: на основании закреплены двигатель и корпус установки. Фильтр-мешок присоединяется к корпусу через конфузор и одновременно является стружкосборником. Установку легко перемещать, для этого имеются колеса и рукоятка. В комплект поставки входят запасной мешок и кронштейны для крепления вытяжки к стене.

Вместо текстильного мешка можно использовать фильтр-картридж BELMASH C370A. Для этого нужно снять пластиковый конфузор, присоединить фильтрующий элемент к корпусу установки, закрепив на нем с помощью зажима BC.000.016 стружкосборник.

Преимущества:

- Во-первых, установка имеет малые габариты, таким образом ее легко переместить, с помощью специальной ручки
- Во-вторых, под основанием вытяжки установлены поворотные ролики для перемещения
- В-третьих, благодаря кронштейнам, входящим в комплект поставки, установку можно разместить вертикально на стене
- Опциональность. На установке изначально установлен фильтр-мешок, который одновременно является стружкосборником, но опционально можно заменить его на фильтр-картридж с отдельным стружкосборником

Комплектация:

- Установка вытяжная в сборе
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 10.01.2026 16:01 · KRATONSHOP.RU