

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стружкопылесос BELMASH DC850C

Артикул: D097A

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Производительность 14166.67 л/мин

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.75 кВт

Тип использования деревообработка

Цена без учета доставки: **25 660 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	750 Вт
Напряжение питающей сети	230 В
Частота тока	50 Гц
Тип электродвигателя	Асинхронный
Габаритный размер (ДxШxВ)	600x600x1500 мм
Объем стружкосборника	56 л
Объем всасывания	850 м3/час
Уровень фильтрации	1 мкм
Частота вращения крыльчатки на холостом ходу	2800 об./ мин
Диаметр крыльчатки	230 мм

Разрежение воздуха	1020 Па
Диаметр входного патрубка	100 мм
Масса нетто	17,2 кг
Масса брутто	19,7 кг
Размер упаковки место 1 (ДхШхВ)	450x410x390 мм
Размер упаковки место 2 (ДхШхВ)	420x420x530 мм

Модель **BELMASH DC850C** - аналогична установке BELMASH DC850 по мощности – 750 Вт, но отличается конструктивно. Установка рассчитана на крепление к стене, для чего на основании двигателя имеется кронштейн с четырьмя отверстиями.

Корпус и крыльчатка выполнены из металла. К выходному патрубку корпуса крепится фильтр-картридж, что существенно улучшает степень очистки. Очистка фильтр-картриджа от отходов резания производится с помощью рукоятки. Вращая ее, лопасти во внутренней части фильтра приходят в движение и «стряхивают» пыль с гофрированной фильтрующей вставки. На нижнюю часть фильтра одевается и крепится с помощью зажима мешок-стружкосборник.

Преимущества:

- Система автоматического включения через запуск станка
- Двигатель. Вытяжная установка укомплектована асинхронным двигателем с режимом работы S1 мощностью 750 Вт
- Высокий уровень фильтрации. На вытяжку установлен фильтр-картридж с отдельным стружкосборником, имеющий уровень фильтрации 1 мкм
- Размещение. Установка размещается вертикально на стену, в следствии чего, является отличным вариантом для малых мастерских.

Комплектация:

- Установка вытяжная в сборе
- ручка
- фильтр-картридж
- стружкосборник
- зажим
- уплотнитель
- комплект крепежа
- руководство по эксплуатации
- упаковка