

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Стружкопылесос DELTAMACHINERY DM-7500B

Артикул: 05-4449



#### Характеристики

Производительность 138666.66 л/мин

Напряжение 380 В  
питания

Мощность 7.5 кВт

Тип использования деревообработка

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Диаметр присоединительных патрубков, мм	100
Диаметр центрально входа, мм	200
Количество входов, шт.	6
Количество мешков-накопителей, шт.	4
Тип фиксации мешков/фильтров	пружина
Диаметр мешков/фильтров, мм	630
Объём мешков, м3	0,312
Производительность, м3/ч	8320
Скорость потока, м/с	40-45
Степень очистки воздуха, %	80

Напряжение, В	380
Мощность, кВт	7,5
Габариты, мм	1700x1700x2250
Вес, кг	200

**Пылеулавливающие агрегаты модели DM-7500B** для очистки воздуха (удаление пыли, стружки, щепы) в зоне механической обработки деревообрабатывающих станков и с возможностью его возврата в производственные помещения. Принцип работы системы аспирации: при помощи вентиляторов неочищенный воздух по трубам попадает в тканевый мешок, где крупные твердые частицы под действием силы тяжести опадают в нижний мешок. Воздух, проходя через ткань верхних фильтрующих колпаков, очищается и возвращается в помещение. Отделенный, отфильтрованный материал собирается в мешок.

**Комплект поставки:**

- Стружкопылесос DELTAMACHINERY DM-7500B
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 29.04.2026 13:04 · KRATONSHOP.RU