

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стружкопылесос JET DC-1200CK-M

Артикул: 10000078M



Характеристики

Производительность 20000 л/мин

Напряжение
питания 220 В

Мощность 1.5 кВт

Тип использования деревообработка

Цена без учета доставки: **54 740 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|-----------------------|
| Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 1,5 (1,05) |
| Производительность всасывания, м³/ч | 1200 |
| Разряжение, Па | 1880 |
| Объем пылесборника | 150 л |
| Диаметр подсоединения пылесборного мешка | 490 мм |
| Число x диаметр патрубков для подключения | 2x100 мм или 1x125 мм |
| Тонкость фильтрации, мкм | 2 |
| Напряжение, В | 230 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 750 |

| | |
|-----------------------|------|
| Высота, мм | 2000 |
| Масса, кг | 50 |
| Длина в упаковке, см | 92 |
| Ширина в упаковке, см | 58 |
| Высота в упаковке, см | 58 |
| Масса в упаковке, кг | 48 |

DC-1200СК-М - мощная вытяжная установка для эксплуатации с оборудованием, производящим большое количество древесных отходов (рейсмусовые, фуговальные, циркулярные, шлифовальные и другие подобные станки). Предусмотрено два патрубка для подключения рукавов.

Модель оборудована 2-микронным фильтрующим картриджем из гофрокартона, который обеспечивает качественную очистку отходящего воздуха, что особенно актуально при работе со шлифовальными станками, производящими мелкую пыль, вредную для здоровья. Очистка производится без демонтажа методом стряхивания: при проворачивании рукоятки специальная лопасть внутри сбивает отложения со складок картона. Изредка производят продувку сжатым воздухом.

Установка относится к профессиональному классу и сделана с расчетом на продолжительную интенсивную эксплуатацию: у нее надёжный асинхронный двигатель, металлическая крыльчатка, способная пропускать сучки и щепки не разрушаясь и ёмкий пылесборник.

Особенности:

- Фильтрующий элемент из гофрокартона
- Система очистки (стряхивания) фильтра без демонтажа
- Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута
- Крыльчатка из стали
- Подставка на роликах для транспортировки

Комплектация:

- Фильтрующий картридж
- Шланг 100 мм длиной 2 м
- Пластиковый мешок для сбора мусора
- Вытяжной штуцер 2х100 мм с заглушкой

Сформировано 10.01.2026 09:49 · KRATONSHOP.RU