

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стружкопылесос MF2 (N) 380-4,0

Артикул: MF2 (N) 380-4,0



Характеристики

Производительность 80000 л/мин

**Напряжение
питания** 380 В

Мощность 4 кВт

Тип использования деревообработка

Цена без учета доставки: **61 110 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность, кВт	4
Питание, В	380 (три фазы)
Диаметр вентилятора (мм)	350
Диаметр присоединительных патрубков, мм	6*100
Производительность, м3/ч	4800
Размер верхних мешков/фильтров, мм	560*1500
Размер нижних мешков/фильтров, мм	560*800
Габаритные размеры, мм	1600*560*2600
Размер упаковки, мм	1600*560*635
Вес, кг	70

Стружкопылесос MF2 (N) 380-4,0 - двухмешковая аспирация из серии PRO с мощностью 4 кВт предлагает верхнее подключение для шести гофрошлангов, что позволяет провести гофру по потолку, например, от станков с выходом аспирации "вверх". Однако мы рекомендуем рассматривать эту аспирацию для подключения максимум двух станков одновременно. Двигатель с крыльчаткой расположен непосредственно возле мешков, что увеличивает производительность аспирации за счет отсутствия улитки. Питание подключается напрямую к автомату в электрощите. Аспирация оснащена нижней платформой на колесиках, что обеспечивает удобство перемещения. Она также имеет возможность трансформации по высоте, позволяющую опустить верхний блок с двигателем, например, для перевозки. Обратите внимание на увеличенные по высоте мешки фильтров. Это сделано специально для лучшей работы с опилками мелкой фракции, например, при работе с МДФ на станках ЧПУ.

Особенности:

- Простота эксплуатации
- Небольшие габариты в упаковке
- Не требует специального обслуживания
- Экономичность в плане электропотребления
- Малые вес

Комплект поставки:

- Стружкопылесос MF2 (N) 380-4,0
- Упаковка

Сформировано 19.05.2026 17:52 · KRATONSHOP.RU