

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стабилизатор напряжения Suntek 20000ВА-НН

Артикул: SR-20000-NN



Характеристики

Мощность	20 кВт
Работает от	100 В

Цена без учета доставки: **57 294 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальная мощность, ВА	20000
Максимальный ток, А	100
Рабочий диапазон входных напряжений, В	100-285
Ном. диапазон выходного напряжения, В	209-231
Тип стабилизации	релейный
Погрешность выходного напряжения, %	8 (max)
Регулировка	-
Искажение синусоиды	нет
Вариант подключения	клеммная колодка
Рабочий диапазон t°C	от -30 до + 50

Охлаждение	принудительное (2вентилятора)
Способ подключения в сеть	кабель не менее 10 мм ²
Потребляемый ток, А	-
Корпус	металл
Защита от к/з	+
Грозозащита	-
Габаритные размеры д-ш-в, см	48x32x21
Вес, кг.	31

Стабилизатор напряжения Suntek 20000ВА-НН - работает с заявленными характеристиками в диапазоне входных напряжений от 100 до 285 Вольт. Стабилизаторы данной серии 11000Ва,12500ВА, 16000ВА и 20000ВА отличаются надежностью, повышенным ресурсом работы, улучшенными характеристиками. Предназначены для тех случаев , когда действительно нужно повысить напряжение до 220Вольт в сети с напряжением 100-190 Вольт. Модели серии НН не имеют байпаса (включение обхода стабилизатора), так как при низком входном напряжении в сети (ниже 180 Вольт) включать технику минуя стабилизацию опасно, ведь при входных 120-ти Вольтах на выходе будет 120Вольт.

Серия "НН" разработана и запущена в серийное производство для районов с проблемно низким напряжением, для тех у кого стандартное исполнение стабилизаторов не может решить задачу повышения напряжения при сохранении мощности. При установке данных стабилизаторов следует учитывать ток, который возрастает в проводке, следует правильно подобрать сечение проводников, соединительных шин, клемм, автоматов. Отличительная особенность серии релейных стабилизаторов SUNTEK НН - это двухполюсный автомат, позволяющий повысить надежность стабилизатора, уменьшить влияние переходных процессов и повышенных токов на пластины автомата.

Релейные стабилизаторы SUNTEK (Сантек) - стабилизаторы не требующие обслуживания при работе, простые и надежные в эксплуатации, ресурс установленных реле - не менее 10 лет.

Отличительные особенности:

- Универсальный металлический корпус (навесной и напольный)
- Новый микроконтроллер компании Holtek
- Цифровой дисплей (отображает входное, выходное напряжение)
- Принудительное охлаждение – 2(два) встроенных вентилятора
- Широкий рабочий диапазон (100-285 Вольт)
- Двухполюсный автомат включения - выключения
- Мгновенное время отклика на изменение входного напряжения

- Высокая точность стабилизации (в рабочем диапазоне 5%, в допустимом – до 8%)
- Автоматическая задержка
- Анализ входного напряжения в любой момент времени
- Анализ границ рабочего диапазона
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрузки (перегрева)
- Защита приборов от пониженного напряжения
- Защита приборов от повышенного напряжения
- Эффективное сглаживание импульсных помех в сети
- Рабочая температура от минус 30 до плюс 50

Сформировано 30.05.2026 16:39 · KRATONSHOP.RU