

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стабилизатор электромеханический SUNTEK СНЭТ 8500 ЭМ

Артикул: SE-8500



Характеристики

Мощность 8.5 кВт

Цена без учета доставки: **39 529 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность стабилизатора	8.5 кВА (~8.5 кВт)
Количество фаз	1
Максимальный входной ток	60 А
Напряжение входа без потери мощности, В	140-270
Напряжение входа (предельное), В	120-285
Напряжение выхода, В	220 ±3%
Скорость коммутации, мс	10
Охлаждение	Естественное и автоматическое принудительное
КПД, %	>97
Искажение синусоиды	нет

Тип стабилизатора	электромеханический
Класс защиты по ГОСТ 14254-96 (по умолчанию)	IP20
Относительная влажность	80%
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °С	-5/+40°С
Молниезащита	да
Размеры (ШхГхВ), мм	470x270x170
Масса, кг	24
Крепление/установка	Универсальное (напольное/настенное)

Электромеханический стабилизатор SUNTEK СНЭТ 8500-ЭМ - самый мощный стабилизатор в линейке электромеханических однофазных стабилизаторов SUNTEK. Работает на полную мощность уже от 140 вольт на входе! Уникальная нагрузочная способность до 100% при совсем «плохой» сети, плавность и малозумность регулирования выходного напряжения при значительных колебаниях входного, высокая точность стабилизации и скорость реакции на изменение напряжения в электросети, невысокая цена, универсальность использования и установки, эргономичный дизайн и удачный корпус, повышенная популярность сервоприводных стабилизаторов - основные достоинства модели для выбора именно её. Отличная и недорогая альтернатива стабилизаторам премиум класса.

При покупке и использовании сразу 3-х штук можно удобно и надёжно стабилизировать трёхфазную сеть. При этом максимальная мощность такой сети утраивается (до 25,5 кВА).

Сформировано 29.04.2026 00:05 · KRATONSHOP.RU