

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок универсальный Супер-ДОС-280 МРК

Артикул: ДОС-280МРК



#### Характеристики

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Напряжение питания | 220 В   |
| Мощность           | 2.8 кВт |

Цена без учета доставки: **95 480 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Напряжение питания                           | 220 В                           |
| Потребляемая мощность                        | 2,8 кВт                         |
| Частота вращения вала                        | 3300/5500 об/мин (две скорости) |
| Наибольшая ширина строгания                  | 280 мм                          |
| Наибольшая глубина строгания                 | 4 мм                            |
| Наибольшая глубина пиления (диск 250/400 мм) | 80/150 мм                       |
| Посадочное отверстие пильного диска          | 32 мм                           |
| Вертикальное фрезерование                    | ширина до 60 (100) мм           |
| Вертикальное фрезерование                    | диаметр фрезы 80-125 мм         |
| Концевое фрезерование /сверление (диаметр)   | до 16 мм                        |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Наибольшая ширина рейсмусования | 260 мм          |
| Высота рейсмусования            | 15-120 (160) мм |
| Режим работы                    | продолжительный |
| Габариты                        | 1000x650x500 мм |
| Масса (в зависимости от модели) | 80-110 кг       |

**Станок универсальный Супер-МРК** - с **ручной** подачей материала при рейсмусовании. Очень компактный настольный универсальный станок средней мощности. Способен производить все операции по обработке древесины - **пиление, рейсмусование (механическая подача), строгание, не включено вертикального фрезерования**. Ножевой вал надежно защищен пильным столом при пилении, станок имеет односкоростную систему вращения вала. **Прижимное рейсмусное устройство в комплекте.**

Все станки оснащены двигателями с длительным непрерывным режимом работы. Это очень существенная характеристика работы электродвигателей, влияющая на их надежность и долговечность. Все электродвигатели в процессе работы нагреваются, но двигатели с непрерывным режимом не требуют остановки для охлаждения, потому что у них температура нагрева обмоток не превышает допустимых пределов. Более того, они даже работают лучше (по мощности) будучи уже нагретыми. Двигатели с переменным режимом работы требуют остановки для охлаждения (например: 15 мин работы, 15 - охлаждения или другие варианты, но не более 20-30 мин. работы), иначе они перегреваются и обмотка сгорает, или преждевременно выходит из строя.

Станки спроектированы и производятся в Санкт-Петербурге. В производстве не используются запчасти и комплектующие азиатского происхождения.

#### **Выполняемые операции:**

- Пиление продольное, поперечное, под углом (с кареткой)
- Стругание, фугование (вдоль и под углом)
- Фрезерование горизонтальное (фасонное, пазовое, дисковое, выборка четверти)
- Сверление, концевое фрезерование
- Шлифование, заточка инструмента, резка металла, пластмасс и пр.материалов
- Точение с токарной приставкой

#### **Комплект поставки:**

- Станок в сборе
- Диск пильный
- Прижимное рейсмусное устройство с быстрой регулировкой
- Ножи фуговальные
- Инструкция по эксплуатации

#### **\* Рекомендуем добавить при заказе:**

- Магнитный пускатель с тепловой защитой (с установкой)
- При отгрузке в регионы через транспортные компании заказать упаковку картон/ящик (станок отгружается без упаковки)

## Устройство быстрой регулировки рейсмусования



### Дополнительный опции:

- [Угловая линейка](#)
- [Токарная приставка ТП-5](#)
- [Токарная приставка ТП-6](#)
- [Пильная каретка](#)
- [Фреза 3 нож. ширина 40 мм](#)
- [Резцы для фрезы 45 мм](#)

Сформировано 19.05.2026 20:10 · KRATONSHOP.RU