

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочная горелка FOXWELD UNOMIG-36 5М шарнир

Артикул: 5933

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Максимальный
сварочный ток 340 А

Длина кабеля
горелки 5

Тип охлаждения воздух

Цена без учета доставки: **11 990 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мах ток	0–340 А
Тип охлаждения	Воздушное
Тип разъема	EURO
Длинна провода/шланга	5 м
Min диаметр	0.8 мм
Мах диаметр	1.2 мм
Серия	150
Вес	3.9 кг

Сварочная шарнирная горелка полуавтоматического процесса сварки MIG/MAG **Foxweld UNOMIG-36** подключается к источнику питания сварочного тока, является неотъемлемым элементом данной установки.

Свойства полуавтоматической горелки UNOMIG-36:

- Горелка Foxweld UNOMIG-36 предназначена для аппаратов полуавтоматической сварки с центральным евроразъемом. Горелка имеет воздушное охлаждение. На ручке горелки установлен курок, который запускает или останавливает процесс сварки.
- **Длина рукава горелки составляет 5 метров.**
- При работе с горелкой применяется сварочная проволока диаметрами **от 0,8 до 1,6 мм**. В горелке уже установлен **канал красного цвета (Red)** для сварочной проволоки диаметрами 1,0-1,2 мм. Дополнительно можно купить и установить **канал синего цвета (Blue)**, чтобы комфортно работать проволокой меньшей толщины, диаметром 0,8 мм. Чтобы работать диаметром 1,6 мм нужно докупить и установить **канал жёлтого цвета (Yellow)**. Чтобы работать с алюминиевой проволокой, дополнительно нужно покупать тефлоновый канал, соответствующего диаметру проволоки цвета.
- В составе горелки присутствует **Гусак UNOMIG-36**. Он является неотъемлемой конструктивной частью полуавтоматической сварочной горелки. Подсоединяется к ручке горелки и удлиняет ее для удобства сварочного процесса. На гусак крепится сварочный наконечник и сопло, а также другие необходимые элементы.
- Горелка имеет высокостойкое к истиранию покрытие. Сам шланг-пакет выполнен из резины первичного отлива, что является гарантией устойчивости к деформации при смене температурного режима работы. Рукоятка сделана из качественного и приятного наощупь ABS пластика.
- К горелке подходят комплектующие, которые совместимы с моделями **стандартной серии MIG-36**.
- В горелке реализована удобная замена расходных компонентов.

Комплектация горелки UNOMIG 36:

- Сопло коническое
- Гусак угол изгиба 45°, длина 200 мм
- Медные наконечники M8x30x1.0 и M8x30x1.2
- Держатель наконечника M8
- Диффузор газовый (MIG-36).

Подключение горелки UNOMIG-36 осуществляется через **евроадаптер (Euro)**, установленного на лицевой панели сварочного полуавтомата.

В конструкции есть шарнир, который значительно уменьшает нагрузку на кисть руки и делает процесс сварки более удобным.

Сформировано 24.04.2026 08:07 · KRATONSHOP.RU