

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сварочные горелки Сварог ТЕСН MS 36, 5 М, IST2995

Артикул: 87294

Гарантия низких цен KratonShop.ru



#### Характеристики

Максимальный  
сварочный ток 320 А

Длина кабеля  
горелки 4

Тип охлаждения воздух

Цена без учета доставки: **14 916 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Тип сварки/резки	MIG/MAG
Тип охлаждения	Воздух
ПН	60%
Защитный газ	CO2/MIX
Номинальный сварочный ток CO2	320 А
Номинальный сварочный ток MIX	300 А
Диаметр сварочной проволоки	1,0-1,6
Длина кабеля горелки	5 м
Вес	4,4 кг

Сварочная горелка **TECH MS 36** предназначена для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG) на токах до 320 А.

Горелки серии **TECH** отличаются идеальным соотношением характеристик, необходимых для профессиональной эксплуатации (надёжность, долговечность, высокая производительность), комфортного использования и уникального дизайна ТМ "Сварог". Благодаря эргономичной форме, рукоятка идеально лежит в руке, а двусторонние силиконовые вставки исключают ее скольжение. На стыке силового кабеля с рукояткой установлен специальный шарнир для удобства осевого вращения рукоятки во время работы и более равномерного распределения нагрузки на кисть сварщика. Горелка оснащена евро-адаптером, благодаря которому с легкостью подключается практически к любому полуавтомату. Все расходные материалы горелки полностью взаимозаменяемы с PRO MS 36 и ее аналогами.

**Комплект поставки:**

- Сварочная горелка MS 36 – 1 шт
- Евро адаптер – 1 шт
- Коаксиальный кабель – 1 шт
- Рукоятка в сборе – 1 шт
- Гусак – 1 шт
- Сопло – 1 шт
- Сварочный наконечник – 1 шт
- Канал направляющий – 1 шт
- Диффузор – 1 шт
- Вставка под наконечник - 1шт
- Упаковка

Сформировано 14.05.2026 22:35 · KRATONSHOP.RU