

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный автомат горячего воздуха СП41 / 40 мм, 380 В

Артикул: 3.41200



Характеристики

Общая мощность 5200 Вт

Ширина сварного шва 40 мм

Для сварки кровельных мембраны

Цена без учета доставки: **444 386 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Мощность, кВт | 5.2 |
| Скорость м/мин | 1,0 – 10,0 |
| Цифровой дисплей | Да |
| Температура воздуха, t град С | 50-450 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 555x358x304 |
| Ширина сварного шва, мм | 40 |
| Напряжение, В | 380 |
| Тип двигателя | бесщеточный двигатель |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 38 |

Автоматический сварочный аппарат нового поколения СП41 40 мм 380 В предназначен для сварки внахлест полимерных кровельных мембран и гидроизолирующих покрытий. Мощный, эргономичный и простой в эксплуатации аппарат подходит для сварки кровельных мембран ПВХ, ТПО, синтетического каучука и других гидроизолирующих полимерных кровельных материалов.

Особенности:

- Мощный, эргономичный, с высокой скоростью сварки (до 10 м/мин.) сварочный автомат с простым управлением.
- Высокоэффективный бесщеточный мотор (аппарат горячего воздуха), долговечный и не требующий сервисного обслуживания.
- Полностью цифровое управление обеспечивает точность выставления и поддержания параметров сварки.
- Система стабилизации скорости сварки при движении под углом к горизонту.
- Удобный механизм подачи насадки в зону сварки и автоматическое начало сварочного процесса.
- Специальное приспособление для идеального начала сварочного шва.
- Антикоррозионный материал корпуса.
- Удобный транспортировочный механизм облегчает перемещение автомата по объекту.
- Идеально подходит для выполнения больших проектов.

Применение:

- Для эффективной сварки внахлест горячим воздухом рулонных полимерных кровельных покрытий и гидроизолирующих мембран из ПВХ, ТПО, синтетического каучука и т.д.
- Может быть применен на объектах, где запрещено использование открытого пламени.

Комплект поставки:

- Сварочный автомат горячего воздуха СП41 40 мм 380 В (арт. 3.41200)
- Запасной нагревательный элемент
- Комплект предохранителей
- Щетка для очистки сварочной насадки
- Инструмент для настройки и обслуживания сварочного автомата
- Инструкция по эксплуатации
- Стальной кейс