

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор Aurora PRO STRONGHOLD 250 + сертификат НАКС

Артикул: 30786



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Тип сварка	MMA, TIG
Максимальный сварочный ток	250 А

Цена без учета доставки: **38 430 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	400 В
Частота тока в сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	10 кВт
Максимальный ток	250 А
MMA сварка	
Сварочный ток	40-250 А
Напряжение холостого хода	80 В
Продолжительность включения при 40 °С 250 А / 60 %	

TIG сварка

Характеристики

Размеры	426x212x357 мм
Размеры упаковки	510x310x440 мм
Вес нетто	15 кг
Вес брутто	19 кг

Аппарат поставляется с сертификатом НАКС!

Система добровольной сертификации Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС) - позволяет получить документ государственного образца, который разрешает использование сварочного оборудования в условиях опасных производственных объектов (ПТО, КО, ГО, НГДО, ОХНВП, СК, КСМ). Работы на подобных предприятиях должны производиться исключительно аттестованным персоналом с использованием проверенного оборудования и материалов.

Приобретая аппарат AuroraPRO STRONGHOLD 250 с сертификатом НАКС в нашем магазине вы экономите значительные средства, так как самостоятельное прохождение аттестации гораздо дольше по срокам и выше по стоимости.

Сварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 250 - это профессиональный сварочный аппарат для работы штучными электродами (MMA) в условиях небольшого производства. Модель будет интересна даже очень требовательным сварщикам. Широкий диапазон настроек инвертора обеспечивают высокое качество сварки практически в любых условиях. Управление поджигом дуги позволяет достичь оптимального провара в момент начала сварки металлов разных толщин, а настройка форсажа дуги снизит разбрызгивание электрода и обеспечит оптимальную стабильность дуги и глубину сварочной ванны. Усиленный блок инновационной инверторной технологии IGBT обеспечит надежность работы данной техники на долгие годы.

Особенности:

- эргономичная конструкция и современный дизайн;
- регулируемый **ForceArc** (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги;
- регулируемый **Hot Start** (горячий старт) - регулировка пикового тока в момент поджига дуги для идеального старта при любых видах сварочных работ с материалами разных толщин;
- функция **VRD** обеспечивает безопасность сварщика в сложных условиях (замкнутые пространства, повышенная влажность) - моментальное снижение напряжения до 24 В при замыкании сети;
- возможность подключения дистанционного управления сварочным током **REM** для работы в труднодоступных местах (опция);
- широкий диапазон регулировки сварочного тока от 40 А для работы с тонкими материалами до **250 А** для полноценной работы электродом любых толщин;
- профессиональные сварочные быстросъемные соединения **50 MMQ** и толстые силовые кабели **25 MMQ** - не выгорают даже при продолжительных нагрузках на максимальных токах;
- современная **многоплатная** конструкция блока управления на базе компонентов IGBT нового поколения;
- комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке.

Применение:

- Производство
- Строительство
- Монтаж металлоконструкций
- Строительство трубопроводов
- Кораблестроение

Комплектация:

- Кабель 25 мм², 3 метра - 2 шт.
- Зажим на массу 300 А - 1 шт.
- Держатель электродов 300 А - 1 шт.

Сформировано 21.03.2026 12:11 · KRATONSHOP.RU