

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сварочный инвертор Aurora PRO STRONGHOLD 500M + НАКС

Артикул: 21929



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Тип сварка	MMA
Максимальный сварочный ток	480 А

Цена без учета доставки: **55 930 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	380 В
Частота тока в сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	23.8 кВт
Рекомендуемая мощность генератора	35.7 кВА
Сварочный ток	40-480 А
Напряжение холостого хода	68 В
Продолжительность включения при 40 гр С 480 А / 40 %	
Степень защиты	IP21
Габаритные размеры	530x270x470 мм
Вес	26 кг

**Сварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 500M + НАКС** - это многофункциональный инвертор промышленного назначения для сварки электродами (ММА) и для строжки металла. Данная модель высоко оценят профессиональные сварщики. Максимальный ток в 480А достигается при весе всего в 26 кг. Управление поджигом дуги позволяет достичь оптимального провара в момент начала сварки, а настройка форсажа дуги снизит разбрызгивание электрода и обеспечит оптимальную стабильность дуги и глубину сварочной ванны. Усиленный блок инновационной инверторной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы.

Модифицированная линейка с индексом «М» разработана специально под требования большинства профессиональных и промышленных потребителей, где не требуется 100% загрузка аппарата и отличается от старших моделей режимом работы в 40%.

#### **Особенности:**

- Функция **ForceArc** (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги;
- Функция **Hot Start** (горячий старт) - регулировка пикового тока в момент поджига дуги для идеального старта при любых видах сварочных работ с материалами разных толщин;
- Функция **Carbon Gouging** - строжка металла угольным электродом при подключении устройства подачи воздуха;
- Функция **VRD** обеспечивает безопасность сварщика в сложных условиях (замкнутые пространства, повышенная влажность) - моментальное снижение напряжения до 24 В при замыкании сети;
- Возможность подключения дистанционного управления сварочным током **REM** для работы в труднодоступных местах (опция);
- Широкий диапазон регулировки сварочного тока от 40 А для работы с тонкими материалами до **500 А** для полноценной работы электродом любых толщин;
- Профессиональные **резьбовые соединения** силовых кабелей обеспечивают надежный контакт при продолжительных нагрузках на максимальных токах;
- Современная система охлаждения **dust-free** ("без пыли"): вентилятор включается только при необходимости, потоки воздуха охлаждают только теплонагруженные силовые элементы изолированно от электронных компонентов управления. Аппарат не "пылесосит", увеличивается продолжительность включения и общий срок службы аппарата;
- Современная **многоплатная** конструкция блока управления на базе компонентов IGBT нового поколения;
- Комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке.

#### **Применение:**

- Производство;
- Строительство;
- Монтаж металлоконструкций;
- Строительство трубопроводов;
- Кораблестроение.

#### **Комплектация:**

- Кабель 70 мм<sup>2</sup>, 3 метра - 2 шт.
- Зажим на массу 500 А - 1 шт.
- Держатель электродов 500 А - 1 шт.
- Аттестат НАКС

Дополнительно: [дистанционный пульт управления](#)

Сформировано 01.05.2026 20:46 · KRATONSHOP.RU