

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор FoxWeld SAGGIO MMA 200 PFC

Артикул: 6785

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Тип сварка MMA, TIG

Максимальный
сварочный ток 200 А

Цена без учета доставки: **24 630 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	220 В
Частота тока в сети	50 Гц
Максимальный ток	200 А
Сварочный ток MMA	20-200 А
Диаметр электрода	5 мм
Сварочный ток TIG	15-200 А
Класс изоляции	H
Степень защиты	IP21S
Габаритные размеры	450x245x345 мм
Вес	6.7 кг

Аппараты линейки Saggio MMA являются надёжными рабочими сварочными устройствами, созданные воплотить идею идеальной сварки покрытым электродом для профессиональной работы, с минимумом настроек, но с большим функционалом. В модели **Foxweld Saggio MMA 200 PFC** реализован и режим сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа с контактным поджигом дуги. Есть защита от поражения сварщика током, опция **VRD**. Система корректировки мощности делает аппарат максимально энергоэффективным, мощность нагрузки на сеть в характеристиках **ВА приближенна к Вт, PF** (коэффициент мощности) равен 0,99. Стабильность дуги отражена в соотношении значений на среднем и максимальном токе сварки: процесс MMA 0.23/0.46, режим TIG LIFT 0.25/0.34.

Максимально простое и интуитивно удобное управление реализовано одной ручкой плавной регулировки сварочного тока и переключателем режимов сварки (MMA/TIG LIFT), всё остальное регулирует и настраивает электроника. Сварщик не отвлекается на настройки и концентрируется только на работе. Большой экран с чётким отражением параметров сварки. Байонеты профессионального уровня размером **35-50**. Мощный и производительный вентилятор. Система защиты от перегрева, гарантирует остановку работы сварочного аппарата, при выходе из строя вентилятора.

Время продолжительности работы (**ПВ**) составляет **60%**, при максимальном сварочном токе в **200 Ампер**.

Крутопадающая вольтамперная характеристика Foxweld Saggio MMA 200 PFC идеальна как для электродугового сварочного процесса, так и для TIG LIFT. Профессиональная реализация функционала **Hot Start** (Горячий старт), **Antisticking** (Антизалипание) и **Arc Force** (Форсаж дуги). Все три функции регулируются автоматически.

Так как источник питания имеет режим TIG Lift (выбирается переключением кнопки в соответствующее положение), что позволяет проводить аргонодуговую сварку на постоянном токе изделий из черной и нержавеющей стали, меди, титана, чугуна. Данный вид сварки характеризуется отсутствием брызг и более презентабельным внешним видом сварного шва. Для проведения аргонодуговой сварки необходима горелка с вентилем, например, **Foxweld SRT-26 V** (приобретается отдельно).

Комплект поставки:

- Сварочный инвертор FoxWeld SAGGIO MMA 200 PFC
- Электродержатель с медным кабелем - 1шт.
- Зажим на массу с медным кабелем - 1шт.
- Инструкция - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.
- Упаковка

Сформировано 01.05.2026 19:44 · KRATONSHOP.RU