

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор FoxWeld SAGGIO MMA 250

Артикул: 6668

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Тип сварки MMA, TIG

Максимальный сварочный ток 250 А

Цена без учета доставки: ~~36 560 Р~~ **33 635 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	220 В
Частота тока в сети	50/60 Гц
Максимальный ток	250 А
Сварочный ток MMA	20-250 А
Сварочное напряжение	77 В
Сварочный ток TIG	20-250 А
Класс изоляции	H
Степень защиты	IP21S
Габаритные размеры	448x171x328 мм
Вес	12.7 кг

Аппарат модели Saggio MMA 250 - это надёжное рабочее сварочное устройство, созданное воплотить цель идеальной сварки покрытым электродом с дополнительной функцией TIG LIFT с контактным поджигом дуги. Стабильность дуги отражена в хорошем соотношении значений на среднем и максимальном токе сварки. Данные источники питания ручной дуговой сварки сильно выделяются в контексте сварочных аппаратов Foxweld: с одной стороны - простота управления и консервативный классический дизайн, с другой стороны максимальная надёжность с отличной реализацией технологии сварки **MMA** и **TIG LIFT**. Foxweld Saggio MMA это высочайшая надёжность и инновации инверторной технологии на **IGBT** транзисторах с максимальным запасом по мощности.

Оптимально простое управление, только две ручки плавной регулировки тока и функционала форсажа дуги. Большой экран с чётким отражением параметров сварки.

Байонеты профессионального уровня размером **35-50**. Мощный и производительный вентилятор. Система защиты от перегрева, гарантирует остановку работы сварочного аппарата, при выходе из строя вентилятора. Время продолжительности работы составляет 80%, данный параметр важен при эксплуатации на строительных объектах и на производстве.

Крутопадающая вольтамперная характеристика Foxweld Saggio MMA 250 идеальна и для электродугового сварочного процесса, и для сварки неплавящимся электродом. Профессиональная реализация всех трёх сервисных функционалов: **Hot Start** (Горячий старт), **Antisticking** (Антизалипание) и регулируемый **Arc Force** (Форсаж дуги) от 24 % до 124 %.

Источник питания имеет режим **TIG Lift** (выбирается переключением кнопки в соответствующее положение), что позволяет проводить аргонодуговую сварку на постоянном токе изделий из черной и нержавеющей стали, меди, титана, чугуна. Данный вид сварки характеризуется отсутствием брызг и более презентабельным внешним видом сварного шва. Для проведения аргонодуговой сварки необходима горелка с вентилем, например, Foxweld SRT-26 V (приобретается отдельно).

Срок гарантийного обслуживания аппарата составляет 60 месяцев.

Комплект поставки:

- Сварочный инвертор FoxWeld SAGGIO MMA 250
- Электрододержатель с кабелем - 1шт.
- Зажим на массу с кабелем - 1шт.
- Инструкция - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.
- Упаковка

Сформировано 12.06.2026 11:01 · KRATONSHOP.RU