

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор FoxWeld UNO MMA 250 SYN

Артикул: 8543

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Тип сварка MMA, TIG

Максимальный
сварочный ток 250 А

Цена без учета доставки: **16 460 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

IGBT/MOSFET	IGBT
Напряжение в сети, В + Частота, Гц, (кол-во фаз)	120-270 В, 50Гц, 1 фаза
Сварка при пониж. напряжении, В	120
Диапазон сварочного тока MMA, А	20-250
Диапазон сварочного тока TIG, А	10-250
Напряжение холостого хода, В	75
ПВ в % при максимальном токе, при 25°C	100%
Диаметр электродов	1,6 - 5,0мм
Степень защиты	IP21S
Antisticking, А (ДА/НЕТ)	ДА

Время срабатывания Antisticking, с	1,2
ARC Force, % (ДА/НЕТ)	ДА
Регулируемый Arc Force (в % соотношении)	30-100
Hot Start, % (ДА/НЕТ)	ДА
Регулируемый Hot Start (в % соотношении)	0-100
Синергетика	ДА
LCD Дисплей	ДА
Ремень или ручка	РУЧКА + РЕМЕНЬ
Функция TIG lift (ДА/НЕТ)	ДА
Функция VRD (ДА/НЕТ)	ДА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, %	85%
Размер панельных розеток, мм ²	35-50
Габариты аппарата, мм (Д*Ш*В)	480*210*340
Вес источника, кг	6,1
Вес с коробкой, кг	8,3

Сварочный аппарат UNO MMA 250 SYN - инверторного типа выполнен по последней IGBT технологии, которая позволяет добиваться высокой частоты инвертора с минимальным весом и габаритами, а также почти не издает шума. Аппарат позволяет производить сварку постоянным током любым типом электродов. Обеспечивает качественную сварочную работу, швы хорошего качества, стабильный ток и обладает маленьким разбрызгиванием металла. Инверторы данной серии имеют SMART-дисплей для регулировки SYN-режимов. Совокупность данных технологий позволяет сварщику легко настроить ток по толщине детали, или по заданному диаметру электрода. Также аппараты этой серии имеют 3 функции оптимизации процесса сварки для вашей комфортной работы. Для того, чтобы обеспечить полную отдачу, аппараты серии UNO MMA SYN оснащены панельными розетками 35-50 мм². В комплекте есть всё для того, чтобы сразу приступить к работе, а сварочные кабели длиной 3 м каждый дадут возможность работать с комфортом. Сварочные аппараты серии UNO MMA SYN также имеют возможность сварки в режиме TIG LIFT, регулировку форсажа дуги и регулировку горячего старта, которые незаменимы при сварке труб или других более ответственных конструкций.

Основные преимущества линейки:

- Повышенный уровень безопасности: аппарат защищен от перегрева.
- Надежный вентилируемый металлический корпус.
- Допустимый диаметр электрода — 5 мм для данной модели.
- SMART-ДИСПЛЕЙ для регулировки тока по ТОЛЩИНЕ ДЕТАЛИ или по ДИАМЕТРУ ЭЛЕКТРОДА;
- Сварка в режиме TIG Lift;
- Функция "антизалипания/Anti-sticking" препятствует прилипанию электрода: продлевается срок эксплуатации элемента.
- Функция "Горячий старт/Hot start" обеспечивает комфортный поджиг дуги;
- Функция "Форсаж дуги/Arc Force" позволяет не чувствовать изменения тока при сварке не ровных поверхностей, так как благодаря ней, аппарат "форсирует" ток и снижает вероятность залипания

электрода.

- Также функция "Форсаж дуги" и функция "Горячий старт" имеют ручную регулировку.

Комплект поставки:

- Зажим на массу с кабелем 3м
- Электрододержатель с кабелем 3м
- Ремень для монтажных работ
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Сформировано 06.05.2026 21:19 · KRATONSHOP.RU