

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор КЕДР MULTIARC-2500-1

Артикул: 8009671



Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Тип сварка MMA, TIG

Максимальный
сварочный ток 250 А

Цена без учета доставки: **59 625 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Продуктовый сегмент | Про |
| Габариты в упак., мм | 530x270x370 |
| Габариты, мм | 440x180x300 |
| Вес нетто, кг | 8,5 |
| Режим работы, ПВ% | 100 |
| Напряжение холостого хода, В | 63/19 VRD |
| Длина, мм | 440 |
| Диаметр электрода, мм | 2.0-5.0 |
| Максимальный сварочный ток, А | 250 |
| Мощность, кВт | 8.8 |
| Номинальный сварочный ток, А | 10-250 |
| Свариваемые материалы | Универсальные MMA |

Вес брутто, кг

9,5

Сварочный инвертор КЕДР MultiARC-2500-1 – один из самых производительных и одновременно компактных сварочных аппаратов на рынке сварочного оборудования. Аппарат позволяет работать от сети 220 В на токах до 250 А в промышленном режиме эксплуатации, при этом MultiARC-2500-1 с лёгкостью перемещается по любой площадке одним специалистом. Благодаря своим уникальным характеристикам, данное оборудование будет незаменимым инструментом на строительных объектах любой сложности. Сварочные аппараты серии MultiARC рекомендованы для работ в труднодоступных местах, на монтаже и при ремонте ответственных конструкций.

Обратите внимание, что свидетельство НАКС не входит в комплект и является опцией для данного оборудования.

Особенности:

- Многофункциональность – режимы сварки MMA и Lift TIG, точная настройка величины стартового тока (Hot Start) и форсажа дуги (Arc Force), отключаемая функция VRD, позволяют использовать аппарат для сварки в любых пространственных положениях и условиях.
- 100 % продолжительность включения при максимальном токе (250 А) способствует повышенной производительности.
- Мобильность – малый вес, компактный корпус и эргономичная рукоятка для переноски повышают удобство перемещения.
- Информативная панель управления с цифровым дисплеем, индикаторной схемой для более удобного выбора режимов.
- Возможность подключения ПДУ увеличивает площадь рабочей зоны, позволяя изменять величину сварочного тока на расстоянии от источника.

Комплект поставки:

- Аппарат
- Вставки СКР 35-50
- Ключ шестигранный
- Руководство по эксплуатации

* Без комплекта проводов, заказывается отдельно!

Сформировано 11.04.2026 03:23 · KRATONSHOP.RU