

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сварочный инвертор КЕДР MULTIARC-2500-1

Артикул: 8009671



#### Характеристики

Напряжение  
питания 220 В

Тип сварка MMA, TIG

Максимальный  
сварочный ток 250 А

Цена без учета доставки: **59 625 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Продуктовый сегмент	Про
Габариты в упак., мм	530x270x370
Габариты, мм	440x180x300
Вес нетто, кг	8,5
Режим работы, ПВ%	100
Напряжение холостого хода, В	63/19 VRD
Длина, мм	440
Диаметр электрода, мм	2.0-5.0
Максимальный сварочный ток, А	250
Мощность, кВт	8.8
Номинальный сварочный ток, А	10-250
Свариваемые материалы	Универсальные MMA

**Сварочный инвертор КЕДР MultiARC-2500-1** – один из самых производительных и одновременно компактных сварочных аппаратов на рынке сварочного оборудования. Аппарат позволяет работать от сети 220 В на токах до 250 А в промышленном режиме эксплуатации, при этом MultiARC-2500-1 с лёгкостью перемещается по любой площадке одним специалистом. Благодаря своим уникальным характеристикам, данное оборудование будет незаменимым инструментом на строительных объектах любой сложности. Сварочные аппараты серии MultiARC рекомендованы для работ в труднодоступных местах, на монтаже и при ремонте ответственных конструкций.

Обратите внимание, что свидетельство НАКС не входит в комплект и является опцией для данного оборудования.

**Особенности:**

- Многофункциональность – режимы сварки MMA и Lift TIG, точная настройка величины стартового тока (Hot Start) и форсажа дуги (Arc Force), отключаемая функция VRD, позволяют использовать аппарат для сварки в любых пространственных положениях и условиях.
- 100 % продолжительность включения при максимальном токе (250 А) способствует повышенной производительности.
- Мобильность – малый вес, компактный корпус и эргономичная рукоятка для переноски повышают удобство перемещения.
- Информативная панель управления с цифровым дисплеем, индикаторной схемой для более удобного выбора режимов.
- Возможность подключения ПДУ увеличивает площадь рабочей зоны, позволяя изменять величину сварочного тока на расстоянии от источника.

**Комплект поставки:**

- Аппарат
- Вставки СКР 35-50
- Ключ шестигранный
- Руководство по эксплуатации

\* Без комплекта проводов, заказывается отдельно!

Сформировано 23.05.2026 04:10 · KRATONSHOP.RU