

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор КЕДР MULTIARC-2500-3

Артикул: 8007728

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Тип сварки MMA, TIG

Максимальный сварочный ток 250 А

Цена без учета доставки: **62 301 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|------------------------------|-------------|
| Частота, Гц | 50/60 |
| Продуктовый сегмент | Про |
| Габариты в упак., мм | 520x290x410 |
| Габариты, мм | 440x180x300 |
| Вес нетто, кг | 10,5 |
| Режим работы, ПВ% | 100 |
| Напряжение холостого хода, В | 61 |
| Диапазон сварочного тока, А | 20-250 |
| Длина, мм | 440 |
| Диаметр электрода, мм | 2.0-5.0 |

| | |
|-------------------------------|------|
| Максимальный сварочный ток, А | 250 |
| Мощность, кВт | 8.8 |
| Вес брутто, кг | 11,5 |

Многофункциональный сварочный аппарат промышленного класса **MultiARC-2500-3**, питающийся от сети с напряжением 380 В выгодно отличается от аналогов сочетанием повышенной производительности и мобильности. Продолжительность включения 100% при максимальном токе обеспечивает возможность ведения сварочных работ без перерыва в течение всей рабочей смены, а компактность и легкость позволяют использовать аппарат в труднодоступных местах. Прочный корпус, дополнительная герметизация электронных компонентов, наличие функции снижения напряжения холостого хода гарантируют безопасность активной длительной эксплуатации MultiARC-2500-3 в условиях повышенной влажности, при низких температурах, при значительной запыленности и в иных сложных условиях.

Обратите внимание, что свидетельство НАКС не входит в комплект и является опцией для данного оборудования.

Благодаря своим преимуществам, MultiARC-2500-3 станет незаменимым инструментом на строительном объекте любой сложности.

Особенности:

- Мультифункциональность - режимы сварки MMA и LiftTIG, точная настройка величины стартового тока (Hot Start) и форсажа дуги (Arc Force), отключаемая функция VRD, позволяют использовать аппарат для сварки в любых пространственных положениях и условиях.
- 100 % продолжительность включения при максимальном токе (250 А) способствует повышенной производительности.
- Мобильность - малый вес, компактный корпус и эргономичная рукоятка для переноски повышают удобство перемещения.
- Информативная панель управления с цифровым дисплеем, индикаторной схемой для более удобного выбора режимов.
- Разъем для подключения ПДУ увеличивает площадь рабочей зоны, позволяя изменять величину сварочного тока на расстоянии от источника.

Комплектация:

- Аппарат инверторный ARC
- Вставка СКР 35-50
- Ключ шестигранный
- Инструкция по эксплуатации

* Без комплекта проводов, заказывается отдельно!

Сформировано 01.05.2026 20:34 · KRATONSHOP.RU