

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 3010181030000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор КЕДР MULTIARC-2500-3

Артикул: 8007728

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение
питания 380 В

Тип сварка MMA, TIG

Максимальный
сварочный ток 250 А

Цена без учета доставки: **62 301 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Частота, Гц	50/60
Продуктовый сегмент	Про
Габариты в упак., мм	520x290x410
Габариты, мм	440x180x300
Вес нетто, кг	10,5
Режим работы, ПВ%	100
Напряжение холостого хода, В	61
Диапазон сварочного тока, А	20-250
Длина, мм	440
Диаметр электрода, мм	2.0-5.0

Максимальный сварочный ток, А	250
Мощность, кВт	8.8
Вес брутто, кг	11,5

Многофункциональный сварочный аппарат промышленного класса **MultiARC-2500-3**, питающийся от сети с напряжением 380 В выгодно отличается от аналогов сочетанием повышенной производительности и мобильности. Продолжительность включения 100% при максимальном токе обеспечивает возможность ведения сварочных работ без перерыва в течение всей рабочей смены, а компактность и легкость позволяют использовать аппарат в труднодоступных местах. Прочный корпус, дополнительная герметизация электронных компонентов, наличие функции снижения напряжения холостого хода гарантируют безопасность активной длительной эксплуатации MultiARC-2500-3 в условиях повышенной влажности, при низких температурах, при значительной запыленности и в иных сложных условиях.

Обратите внимание, что свидетельство НАКС не входит в комплект и является опцией для данного оборудования.

Благодаря своим преимуществам, MultiARC-2500-3 станет незаменимым инструментом на строительном объекте любой сложности.

Особенности:

- Мультифункциональность - режимы сварки MMA и LiftTIG, точная настройка величины стартового тока (Hot Start) и форсажа дуги (Arc Force), отключаемая функция VRD, позволяют использовать аппарат для сварки в любых пространственных положениях и условиях.
- 100 % продолжительность включения при максимальном токе (250 А) способствует повышенной производительности.
- Мобильность - малый вес, компактный корпус и эргономичная рукоятка для переноски повышают удобство перемещения.
- Информативная панель управления с цифровым дисплеем, индикаторной схемой для более удобного выбора режимов.
- Разъем для подключения ПДУ увеличивает площадь рабочей зоны, позволяя изменять величину сварочного тока на расстоянии от источника.

Комплектация:

- Аппарат инверторный ARC
- Вставка СКР 35-50
- Ключ шестигранный
- Инструкция по эксплуатации

* Без комплекта проводов, заказывается отдельно!

Сформировано 12.06.2026 12:13 · KRATONSHOP.RU