

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор КЕДР MULTIARC-2500MV

Артикул: 8012517



Характеристики

Напряжение
питания 220 В / 380 В

Тип сварка MMA, TIG

Максимальный
сварочный ток 250 А

Цена без учета доставки: **67 206 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Частота, Гц	50/60
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	440x180x330
Вес нетто, кг	9,6
Режим работы, ПВ%	100
Напряжение холостого хода, В	61/19
Диапазон сварочного тока, А	20-180/20-250
Длина, мм	440
Диаметр электрода, мм	2.0-5.0
Максимальный сварочный ток, А	250

Напряжение сети, В	220/380
Свариваемые материалы	Универсальные MMA
Вес брутто, кг	17,5
Высота, мм	330
Ширина, мм	180

MultiARC-2500MV (компактный корпус) - универсальный сварочный инвертор промышленного класса с расширенным функционалом, современной эргономикой и повышенной мощностью в компактном исполнении. Основной особенностью модели является возможность подключения аппарата как к однофазной сети 220 В, так и к двухфазной и к трехфазной сетям с напряжением 380 В. Это позволяет использовать один комплект оборудования как при ведении сварки на промышленной или крупной строительной площадке, так и во время монтажа коммуникаций или проведения ремонтных работ в тех местах, где доступны лишь бытовые сети. MultiARC-2500MV прост и удобен в эксплуатации благодаря интуитивно понятной схеме управления. Аппарат надежно защищен от внешних воздействий, что обеспечивает продолжительный срок службы даже при использовании его в условиях повышенной влажности, запыленности и при низких температурах.

Обратите внимание, что свидетельство НАКС не входит в комплект и является опцией для данного оборудования.

Особенности:

- Многофункциональность - сочетание режимов сварки MMA и Lift TIG, ручной регулировки токов форсажа и горячего старта, отключаемой функции VRD и возможности работы от сетей с различным напряжением позволяет использовать аппарат для множества задач.
- 100% продолжительность включения при максимальном токе гарантирует повышенную производительность за счет длительной непрерывной работы.
- Универсальность подключения - способность аппарата работать от бытовой сети 220 В и промышленной сети 380 В облегчает поиск вариантов сети питания на любом объекте.
- Информативный интерфейс панели управления, оснащенной пластиковой защитой, цифровым дисплеем, индикаторной схемой выбора режимов, единым энкодером для настройки параметров и двумя кнопками для выбора режимов облегчает подготовку к работе.

Комплектация:

- Аппарат инверторный ARC
- Вставка СКР 35-50
- Ключ шестигранный
- Инструкция по эксплуатации

* Без комплекта проводов, заказывается отдельно!

Сформировано 23.05.2026 04:37 · KRATONSHOP.RU