

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор КЕДР MULTIARC-4000

Артикул: 8007730

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	380 В
--------------------	-------

Тип сварка	MMA, TIG
------------	----------

Максимальный сварочный ток	400 А
----------------------------	-------

Цена без учета доставки: **92 707 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Частота, Гц	50/60
Продуктовый сегмент	Про
Габариты в упак., мм	630x340x560
Габариты, мм	550x260x430
Вес нетто, кг	19.3
Режим работы, ПВ%	100
Напряжение холостого хода, В	66
Диапазон сварочного тока, А	20-400
Длина, мм	550
Тип	Аппараты MMA свыше 350А

Диаметр электрода, мм	2.0-5.0
Максимальный сварочный ток, А	400
Мощность, кВт	17
Свариваемые материалы	Универсальные ММА
Вес брутто, кг	22,9
Высота, мм	430
Ширина, мм	260

MultiARC-4000 - инновационный многофункциональный промышленный сварочный аппарат повышенной мощности рекомендован к использованию при строительстве мостов, промышленных трубопроводов и иных ответственных конструкций, при создании которых важны высокая производительность и надёжность оборудования. Широкий диапазон сварочного тока, возможность длительной непрерывной работы, точная ручная регулировка токов горячего старта (Hot Start) и форсажа дуги (Arc Force), активируемая функция снижения напряжения холостого хода (VRD) и высокая степень защиты от внешних воздействий позволяют применять MultiARC-4000 для решения производственных задач любой сложности в самых тяжелых условиях. Аппарат имеет усовершенствованную систему охлаждения, позволяющую повысить показатель ПВ до 100%.

Обратите внимание, что свидетельство НАКС не входит в комплект и является опцией для данного оборудования.

Особенности:

- Многофункциональность - сварка в режимах ММА и LiftTIG, независимая ручная регулировка токов старта и форсажа дуги и функция снижения напряжения холостого хода обеспечивают возможность решения широкого спектра производственных задач.
- 100% продолжительность включения при максимальном токе гарантирует высокую производительность за счет возможности ведения непрерывной сварки в течение рабочей смены.
- Широкий диапазон сварочного тока (20-400 А) обеспечивает возможность высококачественной сварки ответственных тонкостенных изделий и крупнотоннажных конструкций.
- Инновационный интерфейс управления - информативная панель с цифровым дисплеем, индикаторной схемой выбора режимов и минимальным количеством кнопок и регуляторов облегчает процесс настройки.

Комплектация:

- Аппарат инверторный ARC
- Вставка СКР 35-50
- Ключ шестигранный
- Рым-болт для транспортировки краном
- Инструкция по эксплуатации

* Без комплекта проводов, заказывается отдельно!

Сформировано 12.06.2026 12:13 · KRATONSHOP.RU