

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор ПТК ПРОФИ ARC 250 (220V)

Артикул: 005.200.103

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Тип сварка MMA

Максимальный
сварочный ток 250 А

Цена без учета доставки: **33 858 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В	220±15%
Частота питающей сети, Гц	50
Диапазон регулировки тока, А	20–250
Потребляемый ток, А	55
Напряжение холостого хода, В	62
Максимальная потребляемая мощность, кВт 9,4	
Коэффициент мощности	0,73
ПВ, %	60
КПД, %	80
Диаметр электрода, мм	1,5–5,0

Класс изоляции	F
Класс защиты	IP21
Вес нетто, кг	7,3
Габариты аппарата, мм	400x155x300
Вес брутто, кг	9,5
Размеры индивидуальной упаковки, мм	430x265x325
Наличие функции Hot Start	Да
Наличие функции Arc Force	Да
Наличие функции Anti Stick	Да

ПРОФИ ARC 250 (220V) — это обновленная линейка аппаратов ПРОФИ, которая работает от питающей сети 220В в диапазоне $\pm 15\%$ без снижения характеристик. Аппараты позволяют производить сварку постоянным током, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током на базе мощных IGBT транзисторов.

Применение принципа широтно-импульсной модуляции (PWM) обеспечивает удобное и точное управление силой сварочного тока, стабильность и устойчивость дуги.

Инвертор ПРОФИ ARC 250 (220V) может производить сварку электродами с рутиловым, кислым и основным покрытием на прямой и обратной полярности. Аппаратом можно сваривать углеродистые, нержавеющие стали, чугун, алюминиевые сплавы и медь.

Особенности инвертора ПРОФИ ARC 250 (220V):

- Регулируемый форсаж дуги (Arc Force), который улучшает стабильность горения электрода. Существенно сокращает вероятность непреднамеренного обрыва дуги, что влияет на качество и непрерывность шва.
- Нерегулируемый горячий старт (Hot Start) позволяет с легкостью поджигать сварочный электрод за счет кратковременного повышения сварочного тока в начале сварки.
- Наличие функции антизалипания (Anti Stick), которая снижает вероятность залипания электрода на изделии при поджиге дуги.
- Функция автоматической защиты аппарата от перегрева и скачков напряжения.
- Гарантия 1 год.

Комплектация:

- Инверторный аппарат ручной дуговой сварки — 1 шт.
- Электрододержатель — 1 шт.
- Клемма заземления — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Сформировано 21.03.2026 14:01 · KRATONSHOP.RU