

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор ПТК ПРОФИ ARC 315

Артикул: 005.200.104

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

| | |
|----------------------------|-------|
| Напряжение питания | 380 В |
| Тип сварка | MMA |
| Максимальный сварочный ток | 315 А |

Цена без учета доставки: **31 583 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|---------|
| Напряжение питающей сети, В | 380±15% |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Диапазон регулировки тока, А | 20–315 |
| Потребляемый ток, А | 19,7 |
| Напряжение холостого хода, В | 62 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 18 |
| Коэффициент мощности | 0,93 |
| ПВ, % | 60 |
| КПД, % | 80 |
| Диаметр электрода, мм | 1,5–6,0 |

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP21 |
| Вес нетто, кг | 12,6 |
| Габариты аппарата, мм | 445x190x390 |
| Вес брутто, кг | 15,8 |
| Размеры индивидуальной упаковки, мм | 480x280x410 |
| Наличие функции Hot Start | Да |
| Наличие функции Arc Force | Да |
| Наличие функции Anti Stick | Да |

ПРОФИ ARC 315 – это обновленная линейка аппаратов ПРОФИ, которые позволяют производить сварку постоянным током, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током на базе мощных IGBT транзисторов. Применение принципа широтно-импульсной модуляции (PWM) обеспечивает удобное и точное управление силой сварочного тока, стабильность и устойчивость дуги.

Инвертор ПРОФИ ARC 315 может производить сварку электродами с рутиловым, кислым и основным покрытием на прямой и обратной полярности. Аппаратом можно сваривать углеродистые, нержавеющей стали, чугун, алюминиевые сплавы и медь.

Особенности:

- Регулируемый форсаж дуги (Arc Force), который улучшает стабильность горения электрода. Существенно сокращает вероятность непреднамеренного обрыва дуги, что влияет на качество и непрерывность шва.
- Нерегулируемый горячий старт (Hot Start) позволяет с легкостью поджигать сварочный электрод за счет кратковременного повышения сварочного тока в начале сварки.
- Наличие функции антизалипания (Anti Stick), которая снижает вероятность залипания электрода на изделии при поджиге дуги.
- Функция автоматической защиты аппарата от перегрева и скачков напряжения.
- Гарантия 1 год.

Комплектация:

- Инверторный аппарат ручной дуговой сварки – 1 шт.
- Электрододержатель – 1 шт.
- Клемма заземления – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Сформировано 12.06.2026 12:12 · KRATONSHOP.RU