

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сварочный инвертор ПТК ПРОФИ ARC 400

Артикул: 005.200.108



#### Характеристики

Напряжение  
питания 380 В

Тип сварка MMA

Максимальный  
сварочный ток 400 А

Цена без учета доставки: **39 988 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В	380±15%
Частота питающей сети, Гц	50
Диапазон регулировки тока, А	20–400
Потребляемый ток, А	27,6
Напряжение холостого хода, В	60
Максимальная потребляемая мощность, кВт	19,5
Коэффициент мощности	0,9
ПВ, %	60
КПД, %	80
Диаметр электрода, мм	1,5–6,0

Класс изоляции	F
Класс защиты	IP21
Вес нетто, кг	16,4
Габариты аппарата, мм	465x230x420
Вес брутто, кг	20,6
Размеры индивидуальной упаковки, мм	540x300x455
Наличие функции Hot Start	Да
Наличие функции Arc Force	Да
Наличие функции Anti Stick	Да

**ПРОФИ ARC 400** – это обновленная линейка сварочных аппаратов ПРОФИ, которые позволяют производить сварку постоянным током, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током на базе мощных IGBT транзисторов. Применение принципа широтно-импульсной модуляции (PWM) обеспечивает удобное и точное управление силой сварочного тока, стабильность и устойчивость дуги.

Сварочный инвертор ПРОФИ ARC 400 может производить сварку электродами с рутиловым, кислым и основным покрытием на прямой и обратной полярности. Аппаратом можно сваривать углеродистые, нержавеющей стали, чугун, алюминиевые сплавы и медь.

#### **Особенности:**

- Регулируемый форсаж дуги (Arc Force), который улучшает стабильность горения электрода. Существенно сокращает вероятность непреднамеренного обрыва дуги, что влияет на качество и непрерывность шва.
- Нерегулируемый горячий старт (Hot Start) позволяет с легкостью поджигать сварочный электрод за счет кратковременного повышения сварочного тока в начале сварки.
- Наличие функции антизалипания (Anti Stick), которая снижает вероятность залипания электрода на изделии при поджиге дуги.
- Функция автоматической защиты аппарата от перегрева и скачков напряжения.
- Гарантия 1 год.

#### **Комплектация:**

- Инверторный аппарат ручной дуговой сварки – 1 шт.
- Электрододержатель – 1 шт.
- Клемма заземления – 1 шт.

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Сформировано 01.05.2026 20:38 · KRATONSHOP.RU