

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор ПТК RILON ARC 200 С (НАКС)

Артикул: 005.300.116

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Тип сварка MMA

Максимальный
сварочный ток 200 А

Цена без учета доставки: **21 215 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В	220±15%
Частота питающей сети, Гц	50
Диапазон регулировки тока, А	30–200
Напряжение холостого хода, В	70
Напряжение холостого хода VRD, В	18
Максимальная потребляемая мощность, кВт	6,6
Коэффициент мощности	0,7
ПВ, %	60
КПД, %	85
Диаметр электрода, мм	1,0–5,0

Класс изоляции	Н
Класс защиты	IP21
Вес нетто, кг	7,6
Габариты аппарата, мм	430x165x310
Вес брутто, кг	10,5
Размеры индивидуальной упаковки, мм	515x295x360
Наличие функции VRD	Да, нерегулируемая
Наличие функции Hot Start	Да, нерегулируемая
Наличие функции Arc Force	Да, нерегулируемая
Наличие функции Anti Stick	Да

ПТК RILON ARC 200 С – это обновленная линейка аппаратов для ручной дуговой сварки, которая производится на заводе RILAND. Аппараты позволяют производить сварку постоянным током, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током на базе мощных Mosfet транзисторов, за счет чего достигается стабильная и эффективная работа аппаратов. Технология позволила увеличить КПД инверторов до 85%, обеспечить высокую удельную мощность и снизить уровень электромагнитных излучений (ЭМИ).

Аппараты ARC 200 С имеют компактную форму и малый вес, что особенно удобно при высотных и ремонтно-строительных работах. При работе инвертор обеспечивает легкий старт дуги, меньше брызг, стабильный ток и хорошую форму сварного шва.

Особенности:

- Подключаемая функция ограничения напряжения холостого хода (VRD). Снижает холостой ход источника при замыкании сети для безопасной работы сварщика.
- Нерегулируемая функция форсированной дуги (Arc Force) и автоматическая настройка горячего старта (Hot Start).
- Наличие функции Anti Stick, которая снижает вероятность «залипания» электрода на свариваемом изделии.
- Цифровая индикация отображения сварочных параметров позволяет производить точную настройку.
- Возможна сварка электродами с рутиловым, кислым и основным покрытием.
- Гарантия 5 лет на аппараты серии ПТК RILON.

Комплектация:

- Инверторный аппарат ручной дуговой сварки – 1 шт.
- Электрододержатель – 1 шт.
- Клемма заземления – 1 шт.
- Сертификат НАКС
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Сформировано 01.05.2026 19:34 · KRATONSHOP.RU