

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор ПТК RILON ARC 200 CF

Артикул: 005.300.127

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Тип сварки MMA

Максимальный сварочный ток 200 А

Цена без учета доставки: **22 073 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|---------|
| Напряжение питающей сети, В | 220±15% |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Диапазон регулировки тока, А | 30–200 |
| Напряжение холостого хода VRD, В | 18 |
| Напряжение холостого хода, В | 70 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6,6 |
| Коэффициент мощности | 0,7 |
| ПВ, % | 60 |
| КПД, % | 85 |
| Диаметр электрода, мм | 1,0–5,0 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Класс изоляции | Н |
| Класс защиты | IP21 |
| Вес нетто, кг | 7,5 |
| Габариты аппарата, мм | 410x145x255 |
| Вес брутто, кг | 7,64 |
| Размеры индивидуальной упаковки, мм | 425x165x318 |
| Наличие функции VRD | Да, нерегулируемая |
| Наличие функции Hot Start | Да, нерегулируемая |
| Наличие функции Arc Force | Да |
| Наличие функции Anti Stick | Да |

ПТК RILON ARC 200 CF – это обновленная линейка аппаратов для ручной дуговой сварки, которая производится на заводе RILAND. Аппараты позволяют производить сварку постоянным током, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током на базе мощных Mosfet транзисторов, за счет чего достигается стабильная и эффективная работа аппаратов. Технология позволила увеличить КПД инверторов до 85%, обеспечить высокую удельную мощность и снизить уровень электромагнитных излучений (ЭМИ).

Аппараты ARC 200 CF имеют компактную форму и малый вес, что особенно удобно при высотных и ремонтно-строительных работах. При работе инвертор обеспечивает легкий старт дуги, меньше брызг, стабильный ток и хорошую форму сварного шва.

Особенности:

- Подключаемая функция ограничения напряжения холостого хода (VRD). Снижает холостой ход источника при замыкании сети для безопасной работы сварщика.
- Регулируемая функция форсированной дуги (Arc Force) и автоматическая настройка горячего старта (Hot Start).
- Наличие функции Anti Stick, которая снижает вероятность «залипания» электрода на свариваемом изделии.
- Цифровая индикация отображения сварочных параметров позволяет производить точную настройку.
- Возможна сварка электродами с рутиловым, кислым и основным покрытием.
- Гарантия 5 лет на аппараты серии ПТК RILON.

Комплектация:

- Инверторный аппарат ручной дуговой сварки
- Электрододержатель
- Клемма заземления
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 06.05.2026 21:15 · KRATONSHOP.RU