

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор ПТК RILON ARC 250 С (НАКС)

Артикул: 005.300.118

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Тип сварка	MMA
Максимальный сварочный ток	250 А

Цена без учета доставки: **34 132 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В	220±15%
Частота питающей сети, Гц	50
Диапазон регулировки тока, А	30–250
Напряжение холостого хода VRD, В	15
Напряжение холостого хода, В	65
Максимальная потребляемая мощность, кВт	9,37
Коэффициент мощности	0,7
ПВ, %	60
КПД, %	80
Диаметр электрода, мм	1,0–5,0

Класс изоляции	F
Класс защиты	IP21
Вес нетто, кг	11,6
Габариты аппарата, мм	455x210x360
Вес брутто, кг	14,4
Размеры индивидуальной упаковки, мм	560x300x435
Наличие функции VRD	Да, нерегулируемая
Наличие функции Hot Start	Да, нерегулируемая
Наличие функции Arc Force	Да
Наличие функции Anti Stick	Да

ПТК RILON ARC 250 C – это обновленная линейка аппаратов для ручной дуговой сварки, которая производится на заводе RILAND. Аппараты позволяют производить сварку постоянным током, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током на базе мощных Mosfet транзисторов, за счет чего достигается стабильная и эффективная работа аппаратов. Технология позволила увеличить КПД инверторов до 80%, обеспечить высокую удельную мощность и снизить уровень электромагнитных излучений (ЭМИ).

Аппараты ARC 250 C имеют компактную форму и малый вес, что особенно удобно при высотных и ремонтно-строительных работах. При работе инвертор обеспечивает легкий старт дуги, меньше брызг, стабильный ток и хорошую форму сварного шва

Особенности:

- Подключаемая функция VRD снижает холостой ход источника при замыкании сети для безопасной работы.
- Регулируемая функция форсированной дуги (Arc Force). Регулировка в диапазоне от 0 до 10.
- Автоматическая настройка горячего старта (Hot Start).
Наличие функции Anti Stick, которая снижает вероятность «залипания» электрода на свариваемом изделии.
- Цифровая индикация отображения сварочных параметров позволяет производить точную настройку.
- Возможна сварка электродами с рутиловым, кислым и основным покрытием.
- Гарантия 5 лет на аппараты серии ПТК RILON.

Комплектация:

- Инверторный аппарат ручной дуговой сварки
- Свидетельство об аттестации НАКС
- Электрододержатель
- Клемма заземления
- Руководство по эксплуатации

Упаковка

Сформировано 12.06.2026 11:00 · KRATONSHOP.RU