

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор ПТК RILON ARC 250 GTS

Артикул: 005.300.191

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания 220 В / 380 В

Тип сварка MMA

Максимальный сварочный ток 250 А

Цена без учета доставки: **34 537 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|-------------|
| Напряжение питающей сети, В: | 220/380±15% |
| Частота питающей сети, Гц: | 50 |
| Потребляемый ток, А: | 37/33 |
| Выходное напряжение, В: | 27,3/30 |
| Диапазон регулировки тока, А: | 40–250 |
| Напряжение холостого хода, В: | 70/60 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт: | 8,8 |
| Коэффициент мощности: | 0,7 |
| ПВ, %: | 60 |
| КПД, %: | 85 |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Диаметр электрода, мм: | 1,5–5,0 |
| Класс изоляции: | H |
| Класс защиты: | IP21 |
| Вес нетто, кг: | 14 |
| Габариты аппарата, мм: | 465x210x370 |
| Вес брутто, кг: | 17 |
| Размеры индивидуальной упаковки, мм: | 540x320x420 |
| Наличие функции VRD: | Да |
| Наличие функции Hot Start: | Да |
| Наличие функции Arc Force: | Да |

ПТК RILON ARC 250 GTS – это обновленная линейка аппаратов для ручной дуговой сварки, которая производится на заводе RILAND. Аппараты позволяют производить сварку постоянным током, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током на базе мощных IGBT транзисторов.

Все элементы плат собраны машинным способом, и покрыты специальным слоем полимерной смолы (компаундом), которая защищает детали от агрессивного воздействия среды, влаги и электропроводящей пыли.

Аппараты работают от однофазной сети, где предусмотрено переключение между двумя напряжениями – 220 и 380 Вольт.

Данные инверторы имеют компактную форму и малый вес, что особенно удобно при высотных и ремонтно-строительных работах.

Особенности:

- Аппараты снабжены блоком автоматического распознавания питающей сети 220/380В
- Подключаемая функция VRD снижает холостой ход источника при замыкании сети для безопасной работы
- Регулируемый форсаж дуги (Arc Force) обеспечивает стабильную дугу за счет увеличения сварочного тока в момент отделения капли металла от электрода
- Регулируемый горячий старт (Hot Start) обеспечивает регулировку пикового тока в момент поджига дуги для идеального старта при работе с металлами разных толщин
- Цифровая индикация тока позволяет производить точную настройку
- Сварка электродами с рутиловым и основным покрытием
- Функция автоматической защиты от перегрева.

.Комплектация:

- Инверторный аппарат ручной дуговой сварки
- Электрододержатель
- Клемма заземления
- Руководство по эксплуатации

- Упаковка

Сформировано 04.06.2026 05:21 · KRATONSHOP.RU