

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор Сварог PRO SMART ARC 250 (Z290S)

Артикул: 99415

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 220 В / 380 В

Тип сварки MMA

Максимальный сварочный ток 190 А

Цена без учета доставки: **54 736 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Режим сварки MMA DC | Да |
| Напряжение питающей сети | 220 В/380 В |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 200–253 В/320–430 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 1 фаза/3 фазы |
| Потребляемый ток | 40 А/17.5 А |
| Потребляемая мощность MMA | 8.8 кВА/11.5 кВА |
| Сварочный ток MMA | 40–190 А/40–270 А |
| Рабочее напряжение MMA | 21.6–27.6 В/21.6–30.8 В |
| Рабочее напряжение TIG | – В |

| | |
|--|-----------------------|
| Напряжение холостого хода MMA | 65/ 75 В |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 145 А/209 А |
| Диаметр электрода MMA | 1.6–5.0 мм |
| Режим Synergy MMA | Да |
| Antistick | Да |
| Hot Start | Да |
| Регулируемый ток Hot Start | Да |
| Регулируемый ARC Force | Да |
| Тип изготовления | Комбинированный |
| Тип транзисторов | IGBT транзисторы |
| Тип управления | Процессорное цифровое |
| Цифровая индикация параметров сварки | Дисплей |
| Интеллектуальная система охлаждения аппарата | Да |
| Память последнего режима сварки | Да |
| Температура эксплуатации | –20...+40 °С |
| Коэффициент мощности | 0.7 |
| КПД | 85 % |
| Класс изоляции | Н |
| Степень защиты | IP 23S |
| Габаритные размеры | 660x260x490 мм |
| Вес | 13.1 кг |
| Силовые панельные соединения | ОКС 35–50 |

Даже если сварка MMA является для вас привычным делом, аппарат PRO SMART ARC 250 (Z290S) удивит вас продуманным сочетанием характеристик для профессиональной работы

- PRO SMART ARC 250 (Z290S) гарантирует высокое качество сварки и быструю настройку параметров с помощью синергетического режима сварки. Данная функция помогает правильно настроить параметры независимо от опыта сварщика.
- Инверторный сварочный аппарат PRO SMART ARC 250 (Z290S) предназначен для ручной дуговой сварки (MMA DC), наплавки покрытыми электродами и аргонодуговой сварки.
- Оборудование имеет многоцелевое применение с возможностью работы от трех типов сети с автоматическим определением количества фаз.

Функционал сварочного инвертора PRO SMART ARC 250:

- Синергетические режимы сварки
- Ручной режим сварки с регулируемые функциями Hot Start и ARC Force
- Функция Antistick

- Автоматическое определение входящего сетевого напряжения: 220 В— 1фаза, 380 В— 3 фазы, 380 В— 2 фазы;
- Индикация силы тока подключения: 220 В— 190А, 380 В— 270А



Применение современного LED дисплея делает отображение информации удобней, а настройку оборудования простой

На лицевой панели расположен цветной LED дисплей (4), на котором отображаются все установленные параметры сварки. Настройка аппарата осуществляется с помощью регулятора (5) и кнопок включения и отключения синергетического режима аппарата (1), выбора диаметра электрода (2), параметров сварки для ручного режима (3).

Новый подход к внутреннему исполнению оборудования, позволяет применять его в загрязненных и тяжелых условиях и существенно продлевает срок его службы:

- Современный эргономичный дизайн корпуса
- Процессорное управление сваркой
- Туннельный обдув
- Повышенная пылезащищенность благодаря разделению силовой части и плат управления
- Защита от высокого сетевого напряжения; от перегрузки силовой части; от перегрева
- Благодаря увеличенному разьему ОКС 35-50 мм силовые выходы при работе не нагреваются
- Температура эксплуатации до -20°C

Интеллектуальная система охлаждения:

- Аппарат оснащен интеллектуальной системой охлаждения и мощным вентилятором 24 В, 0,5 А, создающий поток воздуха более 10 м/с. Интеллектуальная система охлаждения снижает загрязнение инвертора, уменьшает энергопотребление на холостом ходу и уровень шума. Особенно эта функция понравится в тех случаях, где работы производятся в небольших помещениях, или присутствуют металлические стены, шум вентилятора не будет отвлекать от работы.

Комплект поставки:

- Электрододержатель 300 А в сборе с кабелем 3 м, разьемы ОКС 35-50
- Клемма заземления 300 А в сборе с кабелем 3 м
- Паспорт и Руководство по эксплуатации

Сформировано 23.05.2026 03:50 · KRATONSHOP.RU