

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сварочный инвертор Сварог REAL ARC 250 (Z231)

Артикул: 99054

Гарантия низких цен KratonShop.ru



#### Характеристики

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Напряжение питания         | 220 В    |
| Тип сварки                 | MMA, TIG |
| Максимальный сварочный ток | 250 А    |
| Диаметр электрода          | 1.5 мм   |

Цена без учета доставки: **43 379 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Напряжение сети                | 220 В (160-270) |
| Ток в режиме TIG               | 20 - 250 А      |
| Ток в режиме MMA               | 20 - 250 А      |
| Диаметр электродов (min - max) | 1,5-5,0 мм      |
| Сварочное напряжение           | 20,8-30 В       |
| Напряжение холостого хода      | 80 В            |
| TIG ток при ПВ 100%            | 194 А           |
| TIG ток при ПВ 60%             | 250 А           |
| Класс защиты                   | IP21S           |
| Коэффициент мощности (COS)     | 0.73            |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| КПД                   | 85          |
| Потребляемая мощность | 12 кВА      |
| Рабочая температура   | 20...+40    |
| Габаритные размеры    | 430x168x312 |
| Вес                   | 9.60 кг.    |
| ММА ток при ПВ 100%   | 194 А       |
| Класс изоляции        | F           |
| Потребляемый ток      | 55 А        |
| Гарантийный срок      | 5           |
| ПВ %                  | 60          |
| Частота сети, Гц      | 50 Гц       |

**Аппарат REAL ARC 250 (Z231)** - прекрасно подходит для эксплуатации в сварочном цехе, мастерских, на строительно-ремонтных участках, для обслуживания и ремонта на производственных площадках. Оборудование позволяет выполнять работы на особо ответственных конструкциях, в опасных условиях и при больших отрицательных температурах. Подойдет для работ, где есть требования аттестации по системе НАКС

**Отличительными особенностями аппарата являются:**

- Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В
- Уверенная сварка электродом до 4 мм (TIG) и 5 мм (MMA)
- Классическая система управления
- Стабильность горения дуги
- Есть все необходимое в комплекте для выполнения сварочных работ

**REAL ARC 250 работает от однофазной питающей сети 220 В**

- Инвертор может работать от автономных электростанций, генераторов, необорудованных цифровыми инверторами. Подключение возможно через удлинитель большой длины, с правильно подобранным сечением кабеля — чтобы исключить потерю мощности
- Благодаря увеличенному разъему ОКС 35-50 мм силовые выходы при работе не нагреваются
- Классическая многоплатная технология обеспечивает надежность и ремонтопригодность оборудования при работе в тяжелых производственных условиях

**Аппарат REAL ARC 250 имеет классическую систему управления:**

- Цифровой дисплей отображает параметры сварки
- Светодиодный индикатор перегрузки по току
- Светодиодный индикатор перегрева
- Настройки осуществляются бесступенчато с помощью удобного прорезиненного регулятора силы сварочного тока
- Кнопка переключения способов сварки
- Включение функции снижения напряжения холостого хода до безопасного (VRD)

- Светодиодный индикатор работы VRD
- Функция ARC Force для MMA сварки регулируется бесступенчато

#### **Ключевые функции:**

- Регулируемый Arc Force
- Функция Горячий старт
- Функция Antistick
- Отключаемый VRD
- Режим TIG Lift

#### **Комплект поставки:**

- Электрододержатель 300 А в сборе с кабелем 3 м, разъемы OKC 35-50— 1 шт.
- Клемма заземления 300 А в сборе с кабелем 3 м— 1 шт.
- Паспорт и Руководство по эксплуатации— 1 шт.

Сформировано 10.01.2026 04:58 · KRATONSHOP.RU