

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор Сварог REAL ARC 250 (Z231)

Артикул: 99054

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Тип сварка MMA, TIG

Максимальный сварочный ток 250 А

Цена без учета доставки: **43 379 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение сети	220 В (160-270)
Ток в режиме TIG	20 - 250 А
Ток в режиме MMA	20 - 250 А
Диаметр электродов (min - max)	1,5-5,0 мм
Сварочное напряжение	20,8-30 В
Напряжение холостого хода	80 В
TIG ток при ПВ 100%	194 А
TIG ток при ПВ 60%	250 А
Класс защиты	IP21S
Коэффициент мощности (COS)	0.73

КПД	85
Потребляемая мощность	12 кВА
Рабочая температура	20...+40
Габаритные размеры	430x168x312
Вес	9.60 кг.
ММА ток при ПВ 100%	194 А
Класс изоляции	F
Потребляемый ток	55 А
Гарантийный срок	5
ПВ %	60
Частота сети, Гц	50 Гц

Аппарат REAL ARC 250 (Z231) - прекрасно подходит для эксплуатации в сварочном цехе, мастерских, на строительно-ремонтных участках, для обслуживания и ремонта на производственных площадках. Оборудование позволяет выполнять работы на особо ответственных конструкциях, в опасных условиях и при больших отрицательных температурах. Подойдет для работ, где есть требования аттестации по системе НАКС

Отличительными особенностями аппарата являются:

- Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В
- Уверенная сварка электродом до 4 мм (TIG) и 5 мм (MMA)
- Классическая система управления
- Стабильность горения дуги
- Есть все необходимое в комплекте для выполнения сварочных работ

REAL ARC 250 работает от однофазной питающей сети 220 В

- Инвертор может работать от автономных электростанций, генераторов, необорудованных цифровыми инверторами. Подключение возможно через удлинитель большой длины, с правильно подобранным сечением кабеля— чтобы исключить потерю мощности
- Благодаря увеличенному разъему ОКС 35-50 мм силовые выходы при работе не нагреваются
- Классическая многоплатная технология обеспечивает надежность и ремонтпригодность оборудования при работе в тяжелых производственных условиях

Аппарат REAL ARC 250 имеет классическую систему управления:

- Цифровой дисплей отображает параметры сварки
- Светодиодный индикатор перегрузки по току
- Светодиодный индикатор перегрева
- Настройки осуществляются бесступенчато с помощью удобного прорезиненного регулятора силы сварочного тока
- Кнопка переключения способов сварки
- Включение функции снижения напряжения холостого хода до безопасного (VRD)

- Светодиодный индикатор работы VRD
- Функция ARC Force для MMA сварки регулируется бесступенчато

Ключевые функции:

- Регулируемый Arc Force
- Функция Горячий старт
- Функция Antistick
- Отключаемый VRD
- Режим TIG Lift

Комплект поставки:

- Электрододержатель 300 А в сборе с кабелем 3 м, разъемы ОКС 35-50— 1 шт.
- Клемма заземления 300 А в сборе с кабелем 3 м— 1 шт.
- Паспорт и Руководство по эксплуатации— 1 шт.

Сформировано 12.06.2026 09:34 · KRATONSHOP.RU