

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор Сварог REAL SMART ARC 200 BLACK (Z28303)

Артикул: 97886

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Тип сварки MMA, TIG

Максимальный сварочный ток 200 А

Цена без учета доставки: **16 258 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	140 - 270 В
Частота питающей сети	50 Гц
Потребляемый ток	32,3 А
Потребляемая мощность MMA/TIG	7,1/4,4 кВт
Сварочный ток MMA, TIG	20-200/20-200 А
Рабочее напряжение MMA/TIG	20.8-26.4/10.8-16.4 В
Напряжение холостого хода MMA/MMA (VRD)/TIG	81/14/14 В
ПН (40°C)	60 %
Сварочный ток MMA/TIG (ПН 100%)	160/160 А
Коэффициент мощности	0,7

КПД	85 %
Диаметр электрода MMA/TIG	1,6-4,0/1,6-3,2 мм
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP 21S
Antistick	Есть
Hot Start	Есть
Synergy	Есть
VRD	Есть
Режим сварки TIG	Есть
Регулируемый форсаж дуги	Есть
Цифровой дисплей	Есть
Габариты	347x120x212
Вес	3,8 кг

Сварочный инвертор Сварог REAL SMART ARC 200 BLACK (Z28303) - предназначен для ручной дуговой сварки, наплавки покрытыми электродами и аргонодуговой сварки.

REAL SMART ARC 200 BLACK (Z28303) – доступная по цене модель с уникальным функционалом. Аппарат прост в применении, достаточно надежен в процессе эксплуатации, подходит как для «новичков», так и для опытных сварщиков.

Аппарат REAL SMART MMA 200 Black может работать, как в ручном, так и в синергетическом режиме. Режим Synergy MMA позволяет сварщику сконцентрироваться на процессе сварки, а не подборе характеристик - это новый этап развития сварочной техники. В этом режиме любой сварщик будет работать в наиболее подходящих для этого настройках, которые установятся автоматически. Это важно тем, кто не хочет тратить время на подбор режима сварки и доверяется профессиональной технике.

Синергетические настройки в режиме MMA позволяют быстро и оптимально настроить режим сварки. В режиме Synergy MMA, в зависимости от выбранного диаметра электрода, сила сварочного тока находится в оптимальном диапазоне, функции «Форсаж дуги» и «Горячий старт» подстраиваются автоматически. Данный режим позволяет быстро и оптимально настроить процесс сварки.

Ключевые особенности:

- Режим Synergy для MMA сварки
- Автоматические функции: горячий старт и форсаж дуги для режима Synergy
- Регулируемые функции: горячий старт и форсаж дуги в ручном режиме
- Индикация и предустановка параметров сварки
- Динамическая шкала параметров
- Отключаемый Antistick и VRD
- Устойчивая работа при напряжении сети от 200 В
- Уверенная сварка электродом до 4.0 мм
- Уникальный дизайн

- Прорезиненные регуляторы

Комплект поставки:

- Инверторный сварочный аппарат
- Электрододержатель в сборе 200 А, 3 м
- Клемма заземления в сборе 300 А, 3 м
- Рутитовые электроды 2.5 мм - 5 шт
- Маска
- Краги
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт
- Упаковка

Сформировано 04.06.2026 03:57 · KRATONSHOP.RU