

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный полуавтомат ELKRAFT "EASY" MIG 160 (N219)

Артикул: N219



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	160 А
Диаметр проволоки	0.6—0.9 мм

Цена без учета доставки: **26 900 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение сети	220 В (±15%)
Ток в режиме MMA	10 - 160 А
MMA ток при ПВ 60%	160 А
Диаметр электродов (min - max)	1.5-4 мм
MIG/MAG сварочный ток	30 - 160 А
MIG/MAG ток при ПВ 60%	160 А
Диаметр алюминиевой проволоки (min-max)	0.6-0.9 мм
Диаметр стальной проволоки (min-max)	0.6-0.9 мм
Диаметр порошковой проволоки (min-max)	0.6-0.9 мм
Класс защиты	IP21S

Класс изоляции	F
Коэффициент мощности (COS)	0.70
Напряжение холостого хода	53 В
КПД	85
Потребляемая мощность	6.20 кВА
Сварочное напряжение	20,4 В
Габаритные размеры	485x185x370
Вес	12.80 кг.

Инвертор сварочный ELKRAFT "EASY" MIG 160 (N219) - инверторный сварочный аппарат, предназначенный для полуавтоматической сварки в среде защитного газа (MIG/MAG), с возможностью ручной дуговой сварки покрытыми электродами (MMA), а также полуавтоматической сварки порошковой проволокой (FCAW)

Особенности:

- Смена полярности тока, сварка порошковой проволокой.
 - Сварка алюминия.
 - Съемная горелка.
 - Максимальный диаметр катушки 200 мм.
 - Материал роликов - калённая сталь.
 - Высокий КПД.
 - Компактные размеры, малый вес.
- На передней панели аппарата имеются ручки регулирования сварочного тока, рабочего напряжения дуги и скорости подачи проволоки. Смена полярности сварки предусмотрена как для ручной дуговой, так и для механизированной (полуавтоматической) сварки.
- Механизированным способом на данном аппарате можно производить сварку и наплавку всех типов сталей начиная от 0,6 мм, алюминия и его сплавов от 0,9 мм как на прямой, так и на обратной полярности.
- Для более удобной работы на внутренней стороне дверцы корпуса имеется таблица с рекомендованными настройками для механизированной сварки применимыми для данного оборудования.

Комплект поставки:

- Сварочный полуавтомат ELKRAFT EASY MIG 160 - 1 шт
- Горелка MS 15.
- Обратный кабель 1x16 мм², 3 метра, с клеммой заземления.
- Кабельный наконечник OKC 35-50.
- Питающий сетевой кабель 3x1,5 мм², 2,5 м.

Поставляется в индивидуальной упаковке с инструкцией по эксплуатации на русском языке.

Сформировано 10.01.2026 09:45 · KRATONSHOP.RU