

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сварочный полуавтомат ELKRAFT "EASY" MIG 200 (N220)

Артикул: N220



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	200 А
Диаметр проволоки	0.6—1 мм

Цена без учета доставки: **30 900 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение сети	220 В (±15%)
Ток в режиме MMA	10 - 200 А
MMA ток при ПВ 35%	200 А
Диаметр электродов (min - max)	1.6-5 мм
MIG/MAG сварочный ток	30 - 200 А
MIG/MAG ток при ПВ 35%	200 А
Диаметр алюминиевой проволоки (min-max)	0.6-1 мм
Диаметр стальной проволоки (min-max)	0.6-1 мм
Диаметр порошковой проволоки (min-max)	0.6-1 мм
Класс защиты	IP21S

Класс изоляции	F
Коэффициент мощности (COS)	0.70
Напряжение холостого хода	53 В
КПД	85
Потребляемая мощность	9.40 кВА
Сварочное напряжение	20,4 В
Габаритные размеры	485x185x370
Вес	12.80 кг.

**Инвертор сварочный ELKRAFT "EASY" MIG 200 (N220)** - новая модель компактного инвертора для полуавтоматической сварки в среде защитных газов, а также ручной дуговой сварки.

Аппарат обладает оптимальным набором функций для комфортной работы, а классическая система управления будет удобна как новичку, так и профессиональному сварщику.

**Комплект поставки:**

- Сварочный аппарат ELKRAFT EASY MIG 200 (N220)
- Горелка MS 25.
- Обратный кабель 1x16 мм<sup>2</sup>, 3 метра, с клеммой заземления.
- Кабельный наконечник ОКС 35–50.
- Инструкция по эксплуатации на русском языке.

Сформировано 12.06.2026 09:37 · KRATONSHOP.RU