

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный полуавтомат FoxWeld АЛМАЗ MIG 160 SYNERGY

Артикул: 8694

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	160 А
Диаметр проволоки	0.6—0.8 мм

Цена без учета доставки: ~~12 000 Р~~ **11 640 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В	230±15%
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение холостого хода, В	58
Максимальный ток потребления, А	30
Диапазон сварочного тока (MIG/MAG), А	30-160
Диапазон сварочного тока (MMA), А	20-140
Диапазон сварочного тока (TIG LIFT), А	20-140
Продолжительность включения ПВ, %	60
Минимальное напряжение питания, В	140
Класс защиты / изоляции, IP	21S/H

Габариты аппарата, мм	370x180x260
Вес аппарата, кг	7,1
Габариты упаковки ДхШхВ, см	44x32x34
Вес с учетом упаковки, кг	8,1

Сварочный аппарат **АЛМАЗ MIG 160 SYNERGY** – это инверторный источник питания с полностью цифровым управлением, позволяют производить сварку, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током. При этом аппарат обеспечивает идеальные параметры сварки, даже при **большом падении входящего напряжения**, особенно на малых токах, при сварке небольших толщин. Аппарат применяется для использования в **быту, на даче**, в производстве стальных конструкций, выполнения кузовного ремонта автомобилей и т.п.

Особенности:

- Работа при пониженном напряжении от 140 В
- Аргонодуговая сварка (TIG LIFT) на постоянном токе
- Простая синергетика, подстраивает режим под диаметр проволоки
- Ручная дуговая сварка штучным покрытым электродом (MMA) на постоянном токе
- Встроенная термальная защита, индикатор перегрева
- Индикатор сети
- Встроенная горелка
- Переключатель диаметра проволоки
- Вес бухты проволоки - до 1 кг
- Быстрая смена полярности
- Байонетный разъем 10 – 25 мм²
- Компактность и малый вес
- Инверторная технология на базе новейших IGBT транзисторов

Комплектация:

- Сварочный полуавтомат с горелкой
- Зажим заземления 200 А 1,2 м
- Наконечник
- Хомут – 2 шт.
- Инструкция
- Гарантийный талон
- Упаковка

Сформировано 23.05.2026 03:52 · KRATONSHOP.RU