

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сварочный полуавтомат FoxWeld АЛМАЗ MIG 160 SYNERGY

Артикул: 8694

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Напряжение питания         | 220 В      |
| Максимальный сварочный ток | 160 А      |
| Диаметр проволоки          | 0.6—0.8 мм |

Цена без учета доставки: **12 000 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|  |         |
|--|---------|
| Напряжение питающей сети, В            | 230±15% |
| Частота питающей сети, Гц              | 50      |
| Напряжение холостого хода, В           | 58      |
| Максимальный ток потребления, А        | 30      |
| Диапазон сварочного тока (MIG/MAG), А  | 30-160  |
| Диапазон сварочного тока (MMA), А      | 20-140  |
| Диапазон сварочного тока (TIG LIFT), А | 20-140  |
| Продолжительность включения ПВ, %      | 60      |
| Минимальное напряжение питания, В      | 140     |
| Класс защиты / изоляции, IP            | 21S/H   |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Габариты аппарата, мм       | 370x180x260 |
| Вес аппарата, кг            | 7,1         |
| Габариты упаковки ДхШхВ, см | 44x32x34    |
| Вес с учетом упаковки, кг   | 8,1         |

Сварочный аппарат **АЛМАЗ MIG 160 SYNERGY** – это инверторный источник питания с полностью цифровым управлением, позволяют производить сварку, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током. При этом аппарат обеспечивает идеальные параметры сварки, даже при **большом падении входящего напряжения**, особенно на малых токах, при сварке небольших толщин. Аппарат применяется для использования в **быту, на даче**, в производстве стальных конструкций, выполнения кузовного ремонта автомобилей и т.п.

#### **Особенности:**

- Работа при пониженном напряжении от 140 В
- Аргонодуговая сварка (TIG LIFT) на постоянном токе
- Простая синергетика, подстраивает режим под диаметр проволоки
- Ручная дуговая сварка штучным покрытым электродом (ММА) на постоянном токе
- Встроенная термальная защита, индикатор перегрева
- Индикатор сети
- Встроенная горелка
- Переключатель диаметра проволоки
- Вес бухты проволоки - до 1 кг
- Быстрая смена полярности
- Байонетный разъем 10 – 25 мм<sup>2</sup>
- Компактность и малый вес
- Инверторная технология на базе новейших IGBT транзисторов

#### **Комплектация:**

- Сварочный полуавтомат с горелкой
- Зажим заземления 200 А 1,2 м
- Наконечник
- Хомут – 2 шт.
- Инструкция
- Гарантийный талон
- Упаковка

Сформировано 21.03.2026 14:13 · KRATONSHOP.RU